


03.8844.40A - Weiß/Weiß

Leuchte für Unterputzmontage mit 12 LED-Lichtquellen. Externes Netzgerät eingeschlossen (220-240V).









Haunte	へつてけい	レコナルへい	nn
Haupts	DEZIII	канон	CI.
	J		

Anzahl an Köpfen LED Leuchtenkategorie Leistung (W) 32.4W CCT (K) 2700K CRI 90

Nettolumen (lm) Halterungen Umgebung


2724

Decke, eingebaut Innenbeleuchtung

Optisch

Beleuchtungstyp LED-Typ Light distribution Optiktyp Strahlungswinkel (°) Beam angle C90-270 (°)

Direkt Leistungs-LED Symmetrisch Strahler 10 10



Luminous flux luminaire 2724 lm (EXTREME CUT OFF)

Beam Angle:		10°
h(r	n) E(l x)	D(m)
1	49838	0.17
2	12459	0.35
3	5538	0.52
4	3115	0.70
5	1994	0.87

Elektrisch

Frequenz (Hz) 50/60 Spannung (V) Dimmbar 220.00 Nο Treiber remote Enthalten Notfall

Ohne

Physikalisch

Farbe Weiß/Weiß Ausrichtung fest Rand yes Einbautiefe (mm) 75 Gewicht (kg) 0.66

Länge (mm)

Isolationsklasse

427

Note

Vorinstallationsrahmen nicht erforderlich.