

## Light Shadow Fixed Trim 12 Spots Optic Wide Flood

03.8327.14A - Schwarz/Gold

Leuchte für Unterputzmontage mit 12 LED-Lichtquellen. Externes Netzgerät eingeschlossen (220-240V).




### Hauptspezifikationen

|                   |       |                 |                  |
|-------------------|-------|-----------------|------------------|
| Anzahl an Köpfen  | 1     | Nettolumen (lm) | 2597             |
| Leuchtenkategorie | LED   | Halterungen     | Decke, eingebaut |
| Leistung (W)      | 32.4W | Umgebung        | Innenbeleuchtung |
| CCT (K)           | 2700K |                 |                  |
| CRI               | 90    |                 |                  |

### Optisch

|                        |                                        |
|------------------------|----------------------------------------|
| Beleuchtungstyp        | Direkt                                 |
| LED-Typ                | Leistungs-LED                          |
| Light distribution     | Symmetrisch                            |
| Optiktyp               | Scheinwerfer mit großem Abstrahlwinkel |
| Strahlungswinkel (°)   | 46                                     |
| Beam angle C90-270 (°) | 46                                     |



Beam Angle: 46°

| h(m) | E(lx) | D(m) |
|------|-------|------|
| 1    | 4784  | 0.84 |
| 2    | 1196  | 1.69 |
| 3    | 532   | 2.53 |
| 4    | 299   | 3.38 |
| 5    | 191   | 4.22 |

Luminous flux luminaire  
2597 lm (EXTREME CUT OFF)

### Elektrisch

|               |           |                  |    |
|---------------|-----------|------------------|----|
| Frequenz (Hz) | 50/60     | Isolationsklasse | II |
| Spannung (V)  | 220.00    |                  |    |
| Dimmbar       | No        |                  |    |
| Treiber       | remote    |                  |    |
| Notfall       | Enthalten |                  |    |
|               | Ohne      |                  |    |

### Physikalisch

|                  |              |            |     |
|------------------|--------------|------------|-----|
| Farbe            | Schwarz/Gold | Länge (mm) | 427 |
| Ausrichtung      | fest         |            |     |
| Rand             | yes          |            |     |
| Einbautiefe (mm) | 75           |            |     |
| Gewicht (kg)     | 0.66         |            |     |

### Note

Vorinstallationsrahmen nicht erforderlich.

