




03.9102.14A - Schwarz/Chrom

Leuchte für Unterputzmontage mit 2 LED-Lichtquellen. Externes Netzgerät eingeschlossen (220-240V).





| | 1 | 1 1 1 1 1 | |
|--|---|-----------|--|
| | | | |





| n |
|---|
| |


| 1 |
|-------|
| LED |
| 5.4W |
| 2700K |
| 90 |
| |

Nettolumen (lm) Halterungen Umgebung

453 Decke, eingebaut Innenbeleuchtung

Optisch

| - | |
|------------------------|---------------|
| Beleuchtungstyp | Direkt |
| LED-Typ | Leistungs-LED |
| Light distribution | Symmetrisch |
| Optiktyp | Medium |
| Strahlungswinkel (°) | 22 |
| Beam angle C90-270 (°) | 22 |
| | |



Luminous flux luminaire 453 lm (EXTREME CUT OFF)

Isolationsklasse

| Bea | Beam Angle: | |
|-------------|-------------|------|
| <u>h(m)</u> | E(lx) | D(m) |
| 1 | 3050 | 0.39 |
| 2 | 763 | 0.77 |
| 3 | 339 | 1.16 |
| 4 | 191 | 1.55 |
| 5 | 122 | 1 94 |

Elektrisch

| Frequenz (Hz) | 50/60 |
|---------------|-----------|
| Spannung (V) | 220.00 |
| Dimmbar | No |
| Treiber | remote |
| | Enthalten |
| Notfall | Ohne |

Physikalisch

| Farbe | Schwarz/Chrom | Länge (mm) | 77 |
|------------------|---------------|------------|----|
| Ausrichtung | fest | | |
| Rand | yes | | |
| Einbautiefe (mm) | 150 | | |
| Gewicht (kg) | 0.25 | | |

Note

Vorinstallationsrahmen nicht erforderlich.