


Light Shadow Fixed Trim 2 Spots Optic Medium

■ ■ 03.9111.14A - Schwarz/Schwarz

Leuchte für Unterputzmontage mit 2 LED-Lichtquellen. Externes Netzgerät eingeschlossen (220-240V).




Hauptspezifikationen

Anzahl an Köpfen	1	Nettolumen (lm)	470
Leuchtenkategorie	LED	Halterungen	Decke, eingebaut
Leistung (W)	5.4W	Umgebung	Innenbeleuchtung
CCT (K)	3000K		
CRI	90		

Optisch

Beleuchtungstyp	Direkt
LED-Typ	Leistungs-LED
Light distribution	Symmetrisch
Optiktyp	Medium
Strahlungswinkel (°)	22
Beam angle C90-270 (°)	22



Beam Angle: 22°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	3212	0.39
2	803	0.78
3	357	1.17
4	201	1.56
5	128	1.95

Luminous flux luminaire
470 lm (EXTREME CUT OFF)

Elektrisch

Frequenz (Hz)	50/60	Isolationsklasse	II
Spannung (V)	220.00		
Dimmbar	No		
Treiber	remote		
	Enthalten		
Notfall	Ohne		

Physikalisch

Farbe	Schwarz/Schwarz	Länge (mm)	77
Ausrichtung	fest		
Rand	yes		
Einbautiefe (mm)	150		
Gewicht (kg)	0.25		

Note

Vorinstallationsrahmen nicht erforderlich.