

Light Shadow Fixed Trim 2 Spots Optic Spot

 03.8823.40A - Weiß/Gold

Leuchte für Unterputzmontage mit 2 LED-Lichtquellen. Externes Netzgerät eingeschlossen (220-240V).




Hauptspezifikationen

Anzahl an Köpfen	1	Nettolumen (lm)	444
Leuchtenkategorie	LED	Halterungen	Decke, eingebaut
Leistung (W)	5.4W	Umgebung	Innenbeleuchtung
CCT (K)	2700K		
CRI	90		

Optisch

Beleuchtungstyp	Direkt
LED-Typ	Leistungs-LED
Light distribution	Symmetrisch
Optiktyp	Strahler
Strahlungswinkel (°)	10
Beam angle C90-270 (°)	10



Luminous flux luminaire
444 lm (EXTREME CUT OFF)

Beam Angle: 10°		
h(m)	E(lx)	D(m)
1	7851	0.18
2	1963	0.36
3	872	0.55
4	491	0.73
5	314	0.91

Elektrisch

Frequenz (Hz)	50/60
Spannung (V)	220.00
Dimmbar	No
Treiber	remote Enthalten
Notfall	Ohne

Isolationsklasse II

Physikalisch

Farbe	Weiß/Gold
Ausrichtung	fest
Rand	yes
Einbautiefe (mm)	150
Gewicht (kg)	0.25

Länge (mm)

77



Note

Vorinstallationsrahmen nicht erforderlich.