


Light Shadow Fixed Trim 2 Spots Optic Wide Flood

■ 03.8301.40A - Weiß/Schwarz

Leuchte für Unterputzmontage mit 2 LED-Lichtquellen. Externes Netzgerät eingeschlossen (220-240V).




Hauptspezifikationen

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------------------|
| Anzahl an Köpfen | 1 | Nettolumen (lm) | 443 |
| Leuchtenkategorie | LED | Halterungen | Decke, eingebaut |
| Leistung (W) | 5.4W | Umgebung | Innenbeleuchtung |
| CCT (K) | 2700K | | |
| CRI | 90 | | |

Optisch

| | |
|------------------------|--|
| Beleuchtungstyp | Direkt |
| LED-Typ | Leistungs-LED |
| Light distribution | Symmetrisch |
| Optiktyp | Scheinwerfer mit großem Abstrahlwinkel |
| Strahlungswinkel (°) | 46 |
| Beam angle C90-270 (°) | 46 |



| | |
|-------------|------------|
| Beam Angle: | 46° |
| h(m) | E(lx) D(m) |
| 1 | 841 0.84 |
| 2 | 210 1.69 |
| 3 | 93 2.53 |
| 4 | 53 3.38 |
| 5 | 34 4.22 |

Luminous flux luminaire
443 lm (EXTREME CUT OFF)

Elektrisch

| | | | |
|---------------|-----------|------------------|----|
| Frequenz (Hz) | 50/60 | Isolationsklasse | II |
| Spannung (V) | 220.00 | | |
| Dimmbar | No | | |
| Treiber | remote | | |
| Notfall | Enthalten | | |
| | Ohne | | |

Physikalisch

| | | | |
|------------------|--------------|------------|----|
| Farbe | Weiß/Schwarz | Länge (mm) | 77 |
| Ausrichtung | fest | | |
| Rand | yes | | |
| Einbautiefe (mm) | 150 | | |
| Gewicht (kg) | 0.25 | | |

Note

Vorinstallationsrahmen nicht erforderlich.

