

## Light Shadow Fixed Trim 2 Spots Optic Wide Flood

**03.8302.14A - Schwarz/Chrom**

Leuchte für Unterputzmontage mit 2 LED-Lichtquellen. Externes Netzgerät eingeschlossen (220-240V).




### Hauptspezifikationen

Anzahl an Köpfen	1	Nettolumen (lm)	446
Leuchtenkategorie	LED	Halterungen	Decke, eingebaut
Leistung (W)	5.4W	Umgebung	Innenbeleuchtung
CCT (K)	2700K		
CRI	90		

### Optisch

Beleuchtungstyp	Direkt	Beam Angle:	44°
LED-Typ	Leistungs-LED	h(m)	E(lx)
Light distribution	Symmetrisch	1	929 0.80
Optiktyp	Scheinwerfer mit großem Abstrahlwinkel	2	232 1.60
Strahlungswinkel (°)	44	3	103 2.40
Beam angle C90-270 (°)	44	4	58 3.19
		5	37 3.99



Luminous flux luminaire  
446 lm (EXTREME CUT OFF)

### Elektrisch

Frequenz (Hz)	50/60	Isolationsklasse	II
Spannung (V)	220.00		
Dimmbar	No		
Treiber	remote		
Notfall	Enthalten		
	Ohne		

### Physikalisch

Farbe	Schwarz/Chrom	Länge (mm)	77
Ausrichtung	fest		
Rand	yes		
Einbautiefe (mm)	150		
Gewicht (kg)	0.25		

### Note

Vorinstallationsrahmen nicht erforderlich.

