


## Light Shadow Fixed Trim 4 Spots Optic Flood

03.9137.40A - Weiß/Chrom

Leuchte für Unterputzmontage mit 4 LED-Lichtquellen. Externes Netzgerät eingeschlossen (220-240V).




### Hauptspezifikationen

|                   |       |                 |                  |
|-------------------|-------|-----------------|------------------|
| Anzahl an Köpfen  | 1     | Nettolumen (lm) | 803              |
| Leuchtenkategorie | LED   | Halterungen     | Decke, eingebaut |
| Leistung (W)      | 10.8W | Umgebung        | Innenbeleuchtung |
| CCT (K)           | 3000K |                 |                  |
| CRI               | 90    |                 |                  |

### Optisch

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| Beleuchtungstyp        | Direkt        |
| LED-Typ                | Leistungs-LED |
| Light distribution     | Symmetrisch   |
| Optiktyp               | Scheinwerfer  |
| Strahlungswinkel (°)   | 33            |
| Beam angle C90-270 (°) | 33            |



Beam Angle: 33°

| h(m) | E(lx) | D(m) |
|------|-------|------|
| 1    | 2485  | 0.60 |
| 2    | 621   | 1.19 |
| 3    | 276   | 1.79 |
| 4    | 155   | 2.38 |
| 5    | 99    | 2.98 |

Luminous flux luminaire  
803 lm (EXTREME CUT OFF)

### Elektrisch

|               |           |                  |    |
|---------------|-----------|------------------|----|
| Frequenz (Hz) | 50/60     | Isolationsklasse | II |
| Spannung (V)  | 220.00    |                  |    |
| Dimmbar       | No        |                  |    |
| Treiber       | remote    |                  |    |
|               | Enthalten |                  |    |
| Notfall       | Ohne      |                  |    |

### Physikalisch

|                  |            |            |     |
|------------------|------------|------------|-----|
| Farbe            | Weiß/Chrom | Länge (mm) | 147 |
| Ausrichtung      | fest       |            |     |
| Rand             | yes        |            |     |
| Einbautiefe (mm) | 75         |            |     |
| Gewicht (kg)     | 0.34       |            |     |

### Note

Vorinstallationsrahmen nicht erforderlich.