

Light Shadow Fixed Trim 4 Spots Optic Spot

03.8830.14A - Schwarz/Chrom

Leuchte für Unterputzmontage mit 4 LED-Lichtquellen. Externes Netzgerät eingeschlossen (220-240V).




Hauptspezifikationen

Anzahl an Köpfen	1	Nettolumen (lm)	754
Leuchtenkategorie	LED	Halterungen	Decke, eingebaut
Leistung (W)	10.8W	Umgebung	Innenbeleuchtung
CCT (K)	2700K		
CRI	90		

Optisch

Beleuchtungstyp	Direkt
LED-Typ	Leistungs-LED
Light distribution	Symmetrisch
Optiktyp	Strahler
Strahlungswinkel (°)	10
Beam angle C90-270 (°)	10



Beam Angle: 10°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	13290	0.18
2	3322	0.36
3	1477	0.55
4	831	0.73
5	532	0.91

Luminous flux luminaire
754 lm (EXTREME CUT OFF)

Elektrisch

Frequenz (Hz)	50/60	Isolationsklasse	II
Spannung (V)	220.00		
Dimmbar	No		
Treiber	remote		
	Enthalten		
Notfall	Ohne		

Physikalisch

Farbe	Schwarz/Chrom	Länge (mm)	147
Ausrichtung	fest		
Rand	yes		
Einbautiefe (mm)	75		
Gewicht (kg)	0.34		

Note

Vorinstallationsrahmen nicht erforderlich.