

Light Shadow Fixed Trim 8 Spots Optic Wide Flood

03.8318.40A - Weiß/Chrom

Leuchte für Unterputzmontage mit 8 LED-Lichtquellen. Externes Netzgerät eingeschlossen (220-240V).




Hauptspezifikationen

Anzahl an Köpfen	1	Nettolumen (lm)	1783
Leuchtenkategorie	LED	Halterungen	Decke, eingebaut
Leistung (W)	21.6W	Umgebung	Innenbeleuchtung
CCT (K)	2700K		
CRI	90		

Optisch

Beleuchtungstyp	Direkt
LED-Typ	Leistungs-LED
Light distribution	Symmetrisch
Optiktyp	Scheinwerfer mit großem Abstrahlwinkel
Strahlungswinkel (°)	44
Beam angle C90-270 (°)	44



Beam Angle: 44°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	3717	0.80
2	929	1.60
3	413	2.40
4	232	3.19
5	149	3.99

Luminous flux luminaire
1783 lm (EXTREME CUT OFF)

Elektrisch

Frequenz (Hz)	50/60	Isolationsklasse	II
Spannung (V)	220.00		
Dimmbar	No		
Treiber	remote		
Notfall	Enthalten		
	Ohne		

Physikalisch

Farbe	Weiß/Chrom	Länge (mm)	287
Ausrichtung	fest		
Rand	yes		
Einbautiefe (mm)	75		
Gewicht (kg)	0.50		

Note

Vorinstallationsrahmen nicht erforderlich.

