

Light Shadow Fixed Trim Dali Version 12 Spots Optic Flood**03.9165.14ADA - Schwarz/Weiß**


Leuchte für Unterputzmontage mit 12 LED-Lichtquellen. Externes Netzgerät eingeschlossen (220-240V).

**Hauptspezifikationen**

Anzahl an Köpfen	1	Nettolumen (lm)	2687
Leuchtenkategorie	LED	Halterungen	Decke, eingebaut
Leistung (W)	32.4W	Umgebung	Innenbeleuchtung
CCT (K)	2700K		
CRI	90		

Optisch

Beleuchtungstyp	Direkt
LED-Typ	Leistungs-LED
Light distribution	Symmetrisch
Optiktyp	Scheinwerfer
Strahlungswinkel (°)	33
Beam angle C90-270 (°)	33



Beam Angle: 33°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	8376	0.59
2	2094	1.18
3	931	1.78
4	523	2.37
5	335	2.96

Luminous flux luminaire
2687 lm (EXTREME CUT OFF)**Elektrisch**

Frequenz (Hz)	50/60	Notfall	Ohne
Spannung (V)	220.00	Isolationsklasse	II
Dimmbar	Yes		
Treiber	remote		
	Enthalten		
Treiber-Typ	Elektronisch		
	dimmbar DALI		

Physikalisch

Farbe	Schwarz/Weiß	Länge (mm)	427
Ausrichtung	fest		
Rand	yes		
Einbautiefe (mm)	75		
Gewicht (kg)	0.66		

Note

Vorinstallationsrahmen nicht erforderlich.