



03.9167.40ADA - Weiß/Chrom

Leuchte für Unterputzmontage mit 12 LED-Lichtquellen. Externes Netzgerät eingeschlossen (220-240V).








The state of the s		\	







_	laup	ten	Δ71 †	יכעוי	ナルヘル	nan
	auu	เฉม	또ᄔ	ına	uu	

Anzahl an Köpfen	1
Leuchtenkategorie	LED
Leistung (W)	32.4W
CCT (K)	2700K
CRI	90

Nettolumen (lm) Halterungen


Umgebung

2728 Decke, eingebaut

Innenbeleuchtung

Optisch

Beleuchtungstyp	Direkt
LED-Typ	Leistungs-LED
Light distribution	Symmetrisch
Optiktyp	Scheinwerfer
Strahlungswinkel (°)	33
Beam angle C90-270 (°)	33



Luminous flux luminaire 2728 lm (EXTREME CUT OFF)

Ohne

Notfall

Isolationsklasse

Beam Angle:		33°
h(m)	E(lx)	D(m)
1	8449	0.60
2	2112	1.19
3	939	1.79
4	528	2.38
5	338	2 02

Elektrisch

-requenz (Hz)	50/60
Spannung (V)	220.00
Dimmbar	Yes
Treiber	remote
	Enthalten
Гreiber-Тур	Elektronisch
	dimmbar DALI

Physikalisch

Farbe	Weiß/Chrom	Länge (mm)	427
Ausrichtung	fest		
Rand	yes		
Einbautiefe (mm)	75		
Gewicht (kg)	0.66		

Note

Vorinstallationsrahmen nicht erforderlich.