


**Light Shadow Fixed Trim Dali Version 12 Spots Optic Spot**

■ 03.8848.14ADA - Schwarz/Weiß


Leuchte für Unterputzmontage mit 12 LED-Lichtquellen. Externes Netzgerät eingeschlossen (220-240V).

**Hauptspezifikationen**

|                   |       |                 |                  |
|-------------------|-------|-----------------|------------------|
| Anzahl an Köpfen  | 1     | Nettolumen (lm) | 2876             |
| Leuchtenkategorie | LED   | Halterungen     | Decke, eingebaut |
| Leistung (W)      | 32.4W | Umgebung        | Innenbeleuchtung |
| Optiktyp          |       |                 |                  |
| CCT (K)           | 3000K |                 |                  |
| CRI               | 90    |                 |                  |

**Optisch**

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| Beleuchtungstyp        | Direkt        |
| LED-Typ                | Leistungs-LED |
| Light distribution     | Symmetrisch   |
| Optiktyp               | Strahler      |
| Strahlungswinkel (°)   | 10            |
| Beam angle C90-270 (°) | 10            |



Beam Angle: 10°

| h(m) | E(lx) | D(m) |
|------|-------|------|
| 1    | 52606 | 0.17 |
| 2    | 13152 | 0.35 |
| 3    | 5845  | 0.52 |
| 4    | 3288  | 0.70 |
| 5    | 2104  | 0.87 |

Luminous flux luminaire  
2876 lm (EXTREME CUT OFF)**Elektrisch**

|               |               |                  |      |
|---------------|---------------|------------------|------|
| Frequenz (Hz) | 50/60         | Notfall          | Ohne |
| Spannung (V)  | 220.00        | Isolationsklasse | II   |
| Dimmbar       | Yes           |                  |      |
| Treiber       | remote        |                  |      |
|               | Enthalten     |                  |      |
| Treiber-Typ   | Elektronisch  |                  |      |
|               | dimmbare DALI |                  |      |

**Physikalisch**

|                  |              |            |     |
|------------------|--------------|------------|-----|
| Farbe            | Schwarz/Weiß | Länge (mm) | 427 |
| Ausrichtung      | fest         |            |     |
| Rand             | yes          |            |     |
| Einbautiefe (mm) | 75           |            |     |
| Gewicht (kg)     | 0.66         |            |     |

**Note**

Vorinstallationsrahmen nicht erforderlich.