


## Light Shadow Fixed Trim Dali Version 12 Spots Optic Wide Flood

03.8330.14ADA - Schwarz/Chrom

Leuchte für Unterputzmontage mit 12 LED-Lichtquellen. Externes Netzgerät eingeschlossen (220-240V).




### Hauptspezifikationen

Anzahl an Köpfen	1	Nettolumen (lm)	2681
Leuchtenkategorie	LED	Halterungen	Decke, eingebaut
Leistung (W)	32.4W	Umgebung	Innenbeleuchtung
CCT (K)	3000K		
CRI	90		

### Optisch

Beleuchtungstyp	Direkt
LED-Typ	Leistungs-LED
Light distribution	Symmetrisch
Optiktyp	Scheinwerfer mit großem Abstrahlwinkel
Strahlungswinkel (°)	44
Beam angle C90-270 (°)	44



Beam Angle:	44°		
	h(m)	E(lx)	D(m)
	1	5589	0.80
	2	1397	1.60
	3	621	2.40
	4	349	3.19
	5	224	3.99

Luminous flux luminaire  
2681 lm (EXTREME CUT OFF)

### Elektrisch

Frequenz (Hz)	50/60	Notfall	Ohne
Spannung (V)	220.00	Isolationsklasse	II
Dimmbar	Yes		
Treiber	remote Enthalten		
Treiber-Typ	Elektronisch dimmbar DALI		

### Physikalisch

Farbe	Schwarz/Chrom	Länge (mm)	427
Ausrichtung	fest		
Rand	yes		
Einbautiefe (mm)	75		
Gewicht (kg)	0.66		

### Note

Vorinstallationsrahmen nicht erforderlich.

