



Light Shadow Fixed Trim Dali Version 2 Spots Optic Spot

■ 03.8820.14ADA - Schwarz/Weiß

Leuchte für Unterputzmontage mit 2 LED-Lichtquellen. Externes Netzgerät eingeschlossen (220-240V).




Hauptspezifikationen

Anzahl an Köpfen	1	Nettolumen (lm)	453
Leuchtenkategorie	LED	Halterungen	Decke, eingebaut
Leistung (W)	5.4W	Umgebung	Innenbeleuchtung
CCT (K)	2700K		
CRI	90		

Optisch

Beleuchtungstyp	Direkt
LED-Typ	Leistungs-LED
Light distribution	Symmetrisch
Optiktyp	Strahler
Strahlungswinkel (°)	10
Beam angle C90-270 (°)	10



Beam Angle: 10°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	8286	0.17
2	2071	0.35
3	921	0.52
4	518	0.70
5	331	0.87

Luminous flux luminaire
453 lm (EXTREME CUT OFF)

Elektrisch

Frequenz (Hz)	50/60	Notfall	Ohne
Spannung (V)	220.00	Isolationsklasse	II
Dimmbar	Yes		
Treiber	remote		
	Enthalten		
Treiber-Typ	Elektronisch		
	dimmbare DALI		

Physikalisch

Farbe	Schwarz/Weiß	Länge (mm)	77
Ausrichtung	fest		
Rand	yes		
Einbautiefe (mm)	150		
Gewicht (kg)	0.25		

Note

Vorinstallationsrahmen nicht erforderlich.