


## Light Shadow Fixed Trim Dali Version 2 Spots Optic Wide Flood

03.8307.14ADA - Schwarz/Gold

Leuchte für Unterputzmontage mit 2 LED-Lichtquellen. Externes Netzgerät eingeschlossen (220-240V).




### Hauptspezifikationen

Anzahl an Köpfen	1	Nettolumen (lm)	452
Leuchtenkategorie	LED	Halterungen	Decke, eingebaut
Leistung (W)	5.4W	Umgebung	Innenbeleuchtung
CCT (K)	3000K		
CRI	90		

### Optisch

Beleuchtungstyp	Direkt
LED-Typ	Leistungs-LED
Light distribution	Symmetrisch
Optiktyp	Scheinwerfer mit großem Abstrahlwinkel
Strahlungswinkel (°)	46
Beam angle C90-270 (°)	46



Beam Angle:	46°		
	h(m)	E(lx)	D(m)
	1	833	0.84
	2	208	1.69
	3	93	2.53
	4	52	3.38
	5	33	4.22

Luminous flux luminaire  
452 lm (EXTREME CUT OFF)

### Elektrisch

Frequenz (Hz)	50/60	Notfall	Ohne
Spannung (V)	220.00	Isolationsklasse	II
Dimmbar	Yes		
Treiber	remote		
	Enthalten		
Treiber-Typ	Elektronisch		
	dimmbare DALI		

### Physikalisch

Farbe	Schwarz/Gold	Länge (mm)	77
Ausrichtung	fest		
Rand	yes		
Einbautiefe (mm)	150		
Gewicht (kg)	0.25		

### Note

Vorinstallationsrahmen nicht erforderlich.

