

Light Shadow Fixed Trim Dali Version 4 Spots Optic Medium

03.9123.14ADA - Schwarz/Gold

Leuchte für Unterputzmontage mit 4 LED-Lichtquellen. Externes Netzgerät eingeschlossen (220-240V).




Hauptspezifikationen

Anzahl an Köpfen	1	Nettolumen (lm)	738
Leuchtenkategorie	LED	Halterungen	Decke, eingebaut
Leistung (W)	10.8W	Umgebung	Innenbeleuchtung
CCT (K)	2700K		
CRI	90		

Optisch

Beleuchtungstyp	Direkt
LED-Typ	Leistungs-LED
Light distribution	Symmetrisch
Optiktyp	Medium
Strahlungswinkel (°)	22
Beam angle C90-270 (°)	22



Beam Angle: 22°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	4937	0.39
2	1234	0.78
3	549	1.17
4	309	1.56
5	197	1.95

Luminous flux luminaire
738 lm (EXTREME CUT OFF)

Elektrisch

Frequenz (Hz)	50/60	Notfall	Ohne
Spannung (V)	220.00	Isolationsklasse	II
Dimmbar	Yes		
Treiber	remote		
	Enthalten		
Treiber-Typ	Elektronisch		
	dimmbar DALI		

Physikalisch

Farbe	Schwarz/Gold	Länge (mm)	147
Ausrichtung	fest		
Rand	yes		
Einbautiefe (mm)	75		
Gewicht (kg)	0.34		

Note

Vorinstallationsrahmen nicht erforderlich.

