Innenbeleuchtung





Umgebung

03.9132.40ADA - Weiß/Chrom

Leuchte für Unterputzmontage mit 4 LED-Lichtquellen. Externes Netzgerät eingeschlossen (220-240V).








Hauptspezifikationen Anzahl an Köpfen Nettolumen (lm) 802 LED Leuchtenkategorie Halterungen Decke, eingebaut

Leistung (W) 10.8W CCT (K) 3000K CRI 90

Optisch

Beleuchtungstyp Direkt Leistungs-LED LED-Typ Light distribution Symmetrisch Optiktyp Medium Strahlungswinkel (°) 22 Beam angle C90-270 (°) 22




Luminous flux luminaire 802 lm (EXTREME CUT OFF)

Ohne

147

Bear	22°	
h(m)	E(lx)	D(m)
1	5397	0.39
2	1349	0.77
3	600	1.16
4	337	1.55
5	216	1.94





	_	حام منحوا
ГΙ	\leftarrow	ktrisch

Frequenz (Hz) 50/60 Spannung (V) 220.00 Dimmbar Yes Treiber remote Enthalten Treiber-Typ Elektronisch dimmbar DALI

Isolationsklasse

Notfall

Physikalisch

Farbe Weiß/Chrom Länge (mm) Ausrichtung fest Rand yes Einbautiefe (mm) 75 Gewicht (kg) 0.34

Note

Vorinstallationsrahmen nicht erforderlich.