



Light Shadow Fixed Trim Dali Version 4 Spots Optic Spot

■ 03.8828.14ADA - Schwarz/Weiß

Leuchte für Unterputzmontage mit 4 LED-Lichtquellen. Externes Netzgerät eingeschlossen (220-240V).




Hauptspezifikationen

Anzahl an Köpfen	1	Nettolumen (lm)	751
Leuchtenkategorie	LED	Halterungen	Decke, eingebaut
Leistung (W)	10,8W	Umgebung	Innenbeleuchtung
CCT (K)	2700K		
CRI	90		

Optisch

Beleuchtungstyp	Direkt
LED-Typ	Leistungs-LED
Light distribution	Symmetrisch
Optiktyp	Strahler
Strahlungswinkel (°)	10
Beam angle C90-270 (°)	10



Beam Angle:	10°		
	h(m)	E(lx)	D(m)
1	13743	0.17	
2	3436	0.35	
3	1527	0.52	
4	859	0.70	
5	550	0.87	

Luminous flux luminaire
751 lm (EXTREME CUT OFF)

Elektrisch

Frequenz (Hz)	50/60	Notfall	Ohne
Spannung (V)	220.00	Isolationsklasse	II
Dimmbar	Yes		
Treiber	remote		
	Enthalten		
Treiber-Typ	Elektronisch		
	dimmbar DALI		

Physikalisch

Farbe	Schwarz/Weiß	Länge (mm)	147
Ausrichtung	fest		
Rand	yes		
Einbautiefe (mm)	75		
Gewicht (kg)	0.34		

Note

Vorinstallationsrahmen nicht erforderlich.

