

Light Shadow Fixed Trim Dali Version 8 Spots Optic Spot

■ 03.8840.14ADA - Schwarz/Weiß

Leuchte für Unterputzmontage mit 8 LED-Lichtquellen. Externes Netzgerät eingeschlossen (220-240V).




Hauptspezifikationen

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------------------|
| Anzahl an Köpfen | 1 | Nettolumen (lm) | 1898 |
| Leuchtenkategorie | LED | Halterungen | Decke, eingebaut |
| Leistung (W) | 21.6W | Umgebung | Innenbeleuchtung |
| CCT (K) | 3000K | | |
| CRI | 90 | | |

Optisch

| | |
|------------------------|---------------|
| Beleuchtungstyp | Direkt |
| LED-Typ | Leistungs-LED |
| Light distribution | Symmetrisch |
| Optiktyp | Strahler |
| Strahlungswinkel (°) | 10 |
| Beam angle C90-270 (°) | 10 |



| Beam Angle: 10° | | |
|-----------------|-------|------|
| h(m) | E(lx) | D(m) |
| 1 | 34720 | 0.17 |
| 2 | 8680 | 0.35 |
| 3 | 3858 | 0.52 |
| 4 | 2170 | 0.70 |
| 5 | 1389 | 0.87 |

Luminous flux luminaire
1898 lm (EXTREME CUT OFF)

Elektrisch

| | | | |
|---------------|-------------------------------------------|------------------|------|
| Frequenz (Hz) | 50/60 | Notfall | Ohne |
| Spannung (V) | 220.00 | Isolationsklasse | II |
| Dimmbar | Yes | | |
| Treiber | remote | | |
| Treiber-Typ | Enthalten Elektronisch dimmbar DALI | | |

Physikalisch

| | | | |
|------------------|--------------|------------|-----|
| Farbe | Schwarz/Weiß | Länge (mm) | 287 |
| Ausrichtung | fest | | |
| Rand | yes | | |
| Einbautiefe (mm) | 75 | | |
| Gewicht (kg) | 0.50 | | |

Note

Vorinstallationsrahmen nicht erforderlich.

