


## Light Shadow Fixed Trim Dali Version 8 Spots Optic Spot

03.8843.14ADA - Schwarz/Gold

Leuchte für Unterputzmontage mit 8 LED-Lichtquellen. Externes Netzgerät eingeschlossen (220-240V).




### Hauptspezifikationen

|                   |       |                 |                  |
|-------------------|-------|-----------------|------------------|
| Anzahl an Köpfen  | 1     | Nettolumen (lm) | 1859             |
| Leuchtenkategorie | LED   | Halterungen     | Decke, eingebaut |
| Leistung (W)      | 21.6W | Umgebung        | Innenbeleuchtung |
| CCT (K)           | 3000K |                 |                  |
| CRI               | 90    |                 |                  |

### Optisch

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| Beleuchtungstyp        | Direkt        |
| LED-Typ                | Leistungs-LED |
| Light distribution     | Symmetrisch   |
| Optiktyp               | Strahler      |
| Strahlungswinkel (°)   | 10            |
| Beam angle C90-270 (°) | 10            |



|             |            |
|-------------|------------|
| Beam Angle: | 10°        |
| h(m)        | E(lx) D(m) |
| 1           | 32900 0.18 |
| 2           | 8225 0.36  |
| 3           | 3656 0.55  |
| 4           | 2056 0.73  |
| 5           | 1316 0.91  |

Luminous flux luminaire  
1859 lm (EXTREME CUT OFF)

### Elektrisch

|               |              |                  |      |
|---------------|--------------|------------------|------|
| Frequenz (Hz) | 50/60        | Notfall          | Ohne |
| Spannung (V)  | 220.00       | Isolationsklasse | II   |
| Dimmbar       | Yes          |                  |      |
| Treiber       | remote       |                  |      |
|               | Enthalten    |                  |      |
| Treiber-Typ   | Elektronisch |                  |      |
|               | dimmbar DALI |                  |      |

### Physikalisch

|                  |              |            |     |
|------------------|--------------|------------|-----|
| Farbe            | Schwarz/Gold | Länge (mm) | 287 |
| Ausrichtung      | fest         |            |     |
| Rand             | yes          |            |     |
| Einbautiefe (mm) | 75           |            |     |
| Gewicht (kg)     | 0.50         |            |     |

### Note

Vorinstallationsrahmen nicht erforderlich.

