

## Light Shadow Fixed Trim Dali Version 8 Spots Optic Wide Flood

■ 03.8317.40ADA - Weiß/Schwarz

Leuchte für Unterputzmontage mit 8 LED-Lichtquellen. Externes Netzgerät eingeschlossen (220-240V).




### Hauptspezifikationen

<b>Anzahl an Köpfen</b>	1	<b>Nettolumen (lm)</b>	1773
<b>Leuchtenkategorie</b>	LED	<b>Halterungen</b>	Decke, eingebaut
<b>Leistung (W)</b>	21.6W	<b>Umgebung</b>	Innenbeleuchtung
<b>CCT (K)</b>	2700K		
<b>CRI</b>	90		


### Optisch

<b>Beleuchtungstyp</b>	Direkt
<b>LED-Typ</b>	Leistungs-LED
<b>Light distribution</b>	Symmetrisch
<b>Optiktyp</b>	Scheinwerfer mit großem Abstrahlwinkel
<b>Strahlungswinkel (°)</b>	46
<b>Beam angle C90-270 (°)</b>	46



<b>Beam Angle:</b>	46°		
	<b>h(m)</b>	<b>E(lx)</b>	<b>D(m)</b>
	1	3363	0.84
	2	841	1.69
	3	374	2.53
	4	210	3.38
	5	135	4.22

Luminous flux luminaire  
1773 lm (EXTREME CUT OFF)



### Elektrisch

<b>Frequenz (Hz)</b>	50/60	<b>Notfall</b>	Ohne
<b>Spannung (V)</b>	220.00	<b>Isolationsklasse</b>	II
<b>Dimmbar</b>	Yes		
<b>Treiber</b>	remote		
	Enthalten		
<b>Treiber-Typ</b>	Elektronisch		
	dimmbar DALI		

### Physikalisch

<b>Farbe</b>	Weiß/Schwarz	<b>Länge (mm)</b>	287
<b>Ausrichtung</b>	fest		
<b>Rand</b>	yes		
<b>Einbautiefe (mm)</b>	75		
<b>Gewicht (kg)</b>	0.50		

### Note

Vorinstallationsrahmen nicht erforderlich.

