

## Light Shadow Optic Flood Casambi integrated

Neues Produkt

## 03.9635.14ACB - Schwarz/Weiß

LED-Beleuchtungsmodul mit 4 Scheinwerfern und geringer Blendung für den Einbau in das System The Running Magnet. Elektronischer Stromwandler DC/DC, eingebaut.




## Hauptspezifikationen

|                   |       |             |                  |
|-------------------|-------|-------------|------------------|
| Leuchtenkategorie | LED   | Halterungen | Schiene          |
| Leistung (W)      | 10.8W | Umgebung    | Innenbeleuchtung |
| CCT (K)           | 3000K |             |                  |
| CRI               | 90    |             |                  |
| Nettolumen (lm)   | 790   |             |                  |

## Optisch

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| Beleuchtungstyp        | Direkt        |
| LED-Typ                | Leistungs-LED |
| Light distribution     | Symmetrisch   |
| Optiktyp               | Scheinwerfer  |
| Strahlungswinkel (°)   | 33            |
| Beam angle C90-270 (°) | 33            |



Beam Angle: 33°

h(m) E(lx) D(m)

|   |      |      |
|---|------|------|
| 1 | 2464 | 0.59 |
| 2 | 616  | 1.18 |
| 3 | 274  | 1.78 |
| 4 | 154  | 2.37 |
| 5 | 99   | 2.96 |

Luminous flux luminaire  
790 lm (EXTREME CUT OFF)

## Elektrisch

|              |                                   |                  |     |
|--------------|-----------------------------------|------------------|-----|
| Spannung (V) | 24.00                             | Isolationsklasse | III |
| Dimmbar      | Yes                               |                  |     |
| Treiber      | remote<br>Ausgeschlossen          |                  |     |
| Treiber-Typ  | Electronic<br>dimmable<br>CASAMBI |                  |     |
| Notfall      | Ohne                              |                  |     |

## Physikalisch

|              |              |
|--------------|--------------|
| Farbe        | Schwarz/Weiß |
| Ausrichtung  | fest         |
| Gewicht (kg) | 0.34         |
| Länge (mm)   | 140          |

## Note

Die Steuerung bei den Casambi-Leuchten erfolgt direkt und individuell kabellos mittels der App FLOS Control® powered by Casambi.

