



## Light Shadow Optic Flood Casambi integrated

Neues Produkt

03.9638.40ACB - Weiß/Gold


LED-Beleuchtungsmodul mit 4 Scheinwerfern und geringer Blendung für den Einbau in das System The Running Magnet. Elektronischer Stromwandler DC/DC, eingebaut.

### Hauptspezifikationen

|                   |       |             |                  |
|-------------------|-------|-------------|------------------|
| Leuchtenkategorie | LED   | Halterungen | Schiene          |
| Leistung (W)      | 10.8W | Umgebung    | Innenbeleuchtung |
| CCT (K)           | 3000K |             |                  |
| CRI               | 90    |             |                  |
| Nettolumen (lm)   | 781   |             |                  |

### Optisch

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| Beleuchtungstyp        | Direkt        |
| LED-Typ                | Leistungs-LED |
| Light distribution     | Symmetrisch   |
| Optiktyp               | Scheinwerfer  |
| Strahlungswinkel (°)   | 33            |
| Beam angle C90-270 (°) | 33            |



Beam Angle: 33°

| h(m) | E(lx) | D(m) |
|------|-------|------|
| 1    | 2403  | 0.60 |
| 2    | 601   | 1.20 |
| 3    | 267   | 1.79 |
| 4    | 150   | 2.39 |
| 5    | 96    | 2.99 |

Luminous flux luminaire  
781 lm (EXTREME CUT OFF)

### Elektrisch

|              |                                   |                  |     |
|--------------|-----------------------------------|------------------|-----|
| Spannung (V) | 24.00                             | Isolationsklasse | III |
| Dimmbar      | Yes                               |                  |     |
| Treiber      | remote<br>Ausgeschlossen          |                  |     |
| Treiber-Typ  | Electronic<br>dimmable<br>CASAMBI |                  |     |
| Notfall      | Ohne                              |                  |     |

### Physikalisch

|              |           |
|--------------|-----------|
| Farbe        | Weiß/Gold |
| Ausrichtung  | fest      |
| Gewicht (kg) | 0.34      |
| Länge (mm)   | 140       |

### Note

Die Steuerung bei den Casambi-Leuchten erfolgt direkt und individuell kabellos mittels der App FLOS Control® powered by Casambi.

