



Light Shadow Optic Medium On Board Dimmer

03.9632.14A - Schwarz/Chrom


LED-Beleuchtungsmodul mit 4 Scheinwerfern und geringer Blendung für den Einbau in das System The Running Magnet. Elektronischer Stromwandler DC/DC, eingebaut.

Hauptspezifikationen

| | | | |
|-------------------|-------|-------------|------------------|
| Leuchtenkategorie | LED | Halterungen | Schiene |
| Leistung (W) | 10.8W | Umgebung | Innenbeleuchtung |
| CCT (K) | 3000K | | |
| CRI | 90 | | |
| Nettolumen (lm) | 802 | | |

Optisch

| | |
|------------------------|---------------|
| Beleuchtungstyp | Direkt |
| LED-Typ | Leistungs-LED |
| Light distribution | Symmetrisch |
| Optiktyp | Medium |
| Strahlungswinkel (°) | 22 |
| Beam angle C90-270 (°) | 22 |



Beam Angle: 22°

| | h(m) | E(lx) | D(m) |
|---|------|-------|------|
| 1 | 5397 | 0.39 | |
| 2 | 1349 | 0.77 | |
| 3 | 600 | 1.16 | |
| 4 | 337 | 1.55 | |
| 5 | 216 | 1.94 | |

Luminous flux luminaire
802 lm (EXTREME CUT OFF)

Elektrisch

| | | | |
|--------------|--------------------------|------------------|-----|
| Spannung (V) | 24.00 | Isolationsklasse | III |
| Dimmbar | Yes | | |
| Treiber | remote Ausgeschlossen | | |
| Treiber-Typ | Integrierter Dimmer | | |
| Notfall | Ohne | | |

Physikalisch

| | |
|--------------|---------------|
| Farbe | Schwarz/Chrom |
| Ausrichtung | fest |
| Gewicht (kg) | 0.34 |
| Länge (mm) | 140 |

Note

Für die kabellose Steuerung der Leuchten sind die integrierten Casambi-Versionen auszuwählen.

