


## Light Shadow Optic Spot Casambi integrated

Neues Produkt

### 03.8953.14ACB - Schwarz/Schwarz

LED-Beleuchtungsmodul mit 4 Scheinwerfern und geringer Blendung für den Einbau in das System The Running Magnet. Elektronischer Stromwandler DC/DC, eingebaut.




### Hauptspezifikationen

<b>Leuchtenkategorie</b>	LED	<b>Halterungen</b>	Schiene
<b>Leistung (W)</b>	10.8W	<b>Umgebung</b>	Innenbeleuchtung
<b>CCT (K)</b>	3000K		
<b>CRI</b>	90		
<b>Nettolumen (lm)</b>	773		

### Optisch

<b>Beleuchtungstyp</b>	Direkt
<b>LED-Typ</b>	Leistungs-LED
<b>Light distribution</b>	Symmetrisch
<b>Optiktyp</b>	Strahler
<b>Strahlungswinkel (°)</b>	10
<b>Beam angle C90-270 (°)</b>	10



<b>Beam Angle:</b>	10°		
<b>h(m)</b>	<b>E(lx)</b>	<b>D(m)</b>	
1	13948	0.18	
2	3487	0.36	
3	1550	0.54	
4	872	0.72	
5	558	0.90	

Luminous flux luminaire  
773 lm (EXTREME CUT OFF)

### Elektrisch

<b>Spannung (V)</b>	24.00	<b>Isolationsklasse</b>	III
<b>Dimmbar</b>	Yes		
<b>Treiber</b>	remote Ausgeschlossen		
<b>Treiber-Typ</b>	Electronic dimmable CASAMBI		
<b>Notfall</b>	Ohne		

### Physikalisch

<b>Farbe</b>	Schwarz/Schwarz
<b>Ausrichtung</b>	fest
<b>Gewicht (kg)</b>	0.34
<b>Länge (mm)</b>	140

### Note

Die Steuerung bei den Casambi-Leuchten erfolgt direkt und individuell kabellos mittels der App FLOS Control® powered by Casambi.

