


Light Shadow Optic Spot On Board Dimmer

03.8954.14A - Schwarz/Chrom

LED-Beleuchtungsmodul mit 4 Scheinwerfern und geringer Blendung für den Einbau in das System The Running Magnet. Elektronischer Stromwandler DC/DC, eingebaut.




Hauptspezifikationen

| | | | |
|-------------------|-------|-------------|------------------|
| Leuchtenkategorie | LED | Halterungen | Schiene |
| Leistung (W) | 10.8W | Umgebung | Innenbeleuchtung |
| CCT (K) | 3000K | | |
| CRI | 90 | | |
| Nettolumen (lm) | 805 | | |

Optisch

| | |
|------------------------|---------------|
| Beleuchtungstyp | Direkt |
| LED-Typ | Leistungs-LED |
| Light distribution | Symmetrisch |
| Optiktyp | Strahler |
| Strahlungswinkel (°) | 10 |
| Beam angle C90-270 (°) | 10 |



| | | | |
|-------------|-------|-------|------|
| Beam Angle: | 10° | | |
| | h(m) | E(lx) | D(m) |
| 1 | 14176 | 0.18 | |
| 2 | 3544 | 0.36 | |
| 3 | 1575 | 0.55 | |
| 4 | 886 | 0.73 | |
| 5 | 567 | 0.91 | |

Luminous flux luminaire
805 lm (EXTREME CUT OFF)

Elektrisch

| | | | |
|--------------|----------------|------------------|-----|
| Spannung (V) | 24.00 | Isolationsklasse | III |
| Dimmbar | Yes | | |
| Treiber | remote | | |
| | Ausgeschlossen | | |
| Treiber-Typ | Integrierter | | |
| | Dimmer | | |
| Notfall | Ohne | | |

Physikalisch

| | |
|--------------|---------------|
| Farbe | Schwarz/Chrom |
| Ausrichtung | fest |
| Gewicht (kg) | 0.34 |
| Länge (mm) | 140 |

Note

Für die kabellose Steuerung der Leuchten sind die integrierten Casambi-Versionen auszuwählen.

