

Light Shadow Optic Wide Flood Casambi integrated

Neues Produkt

03.9665.40ACB - Weiß/Schwarz

LED-Beleuchtungsmodul mit 4 Scheinwerfern und geringer Blendung für den Einbau in das System The Running Magnet. Elektronischer Stromwandler DC/DC, eingebaut.



Hauptspezifikationen

Leuchtenkategorie	LED	Halterungen	Schiene
Leistung (W)	10.8W	Umgebung	Innenbeleuchtung
CCT (K)	3000K		
CRI	90		
Nettolumen (lm)	784		


Optisch

Beleuchtungstyp
LED-Typ
Light distribution
Optiktyp

Direkt
Leistungs-LED
Symmetrisch
Scheinwerfer mit
großem
Abstrahlwinkel

Strahlungswinkel (°)
Beam angle C90-270 (°)

47
47



Beam Angle: 46°

h(m) E(lx) D(m)

1 1488 0.84

2 372 1.69

3 165 2.53

4 93 3.38

5 60 4.22

Luminous flux luminaire
784 lm (EXTREME CUT OFF)

Elektrisch

Spannung (V) 24.00
Dimmbar Yes
Treiber remote
Ausgeschlossen
Treiber-Typ Electronic
dimmable
CASAMBI
Notfall Ohne

Isolationsklasse III

Physikalisch

Farbe Weiß/Schwarz
Ausrichtung fest
Gewicht (kg) 0.34
Länge (mm) 140

Note

Die Steuerung bei den Casambi-Leuchten erfolgt direkt und individuell kabellos mittels der App FLOS Control® powered by Casambi.

