





Light Shadow Optic Wide Flood On Board Dimmer

03.9660.14A - Schwarz/Weiß

LED-Beleuchtungsmodul mit 4 Scheinwerfern und geringer Blendung für den Einbau in das System The Running Magnet. Elektronischer Stromwandler DC/DC, eingebaut.

Hauptspezifikationen

| _euchtenkategorie | LED |
|-------------------|-------|
| _eistung (W) | 10.8W |
| CCT (K) | 2700K |
| CRI | 90 |
| Nettolumen (lm) | 735 |
| | |

Halterungen Schiene Umgebung

Innenbeleuchtung

Optisch

| Beleuchtungstyp | Direkt |
|------------------------|------------------|
| LED-Typ | Leistungs-LED |
| Light distribution | Symmetrisch |
| Optiktyp | Scheinwerfer mit |
| | großem |
| | Abstrahlwinkel |
| Strahlungswinkel (°) | 47 |
| Beam angle C90-270 (°) | 47 |

1395 300 Luminous flux luminaire

| Beam Angle: | | 40 |
|-------------|-------|------|
| h(m) | E(lx) | D(m |
| 1 | 1395 | 0.84 |
| 2 | 349 | 1.69 |
| 3 | 155 | 2.53 |
| 4 | 87 | 3.38 |
| 5 | 56 | 4.22 |

735 lm (EXTREME CUT OFF)

Elektrisch

| Spannung (V) | 24.00 | Isolationsklasse | Ш |
|--------------|----------------|------------------|---|
| Dimmbar | Yes | | |
| Treiber | remote | | |
| | Ausgeschlossen | | |

Treiber-Typ Integrierter Dimmer Notfall Ohne

Physikalisch

| Farbe | Schwarz/Weiß |
|--------------|--------------|
| Ausrichtung | fest |
| Gewicht (kg) | 0.34 |
| Länge (mm) | 140 |

Note

Für die kabellose Steuerung der Leuchten sind die integrierten Casambi-Versionen auszuwählen.









