

Light Shadow Optic Wide Flood On Board Dimmer

■ ■ 03.9661.14A - Schwarz/Schwarz

LED-Beleuchtungsmodul mit 4 Scheinwerfern und geringer Blendung für den Einbau in das System The Running Magnet. Elektronischer Stromwandler DC/DC, eingebaut.




Hauptspezifikationen

| | | | |
|-------------------|-------|-------------|------------------|
| Leuchtenkategorie | LED | Halterungen | Schiene |
| Leistung (W) | 10.8W | Umgebung | Innenbeleuchtung |
| CCT (K) | 2700K | | |
| CRI | 90 | | |
| Nettolumen (lm) | 731 | | |

Optisch

| | |
|------------------------|--|
| Beleuchtungstyp | Direkt |
| LED-Typ | Leistungs-LED |
| Light distribution | Symmetrisch |
| Optiktyp | Scheinwerfer mit großem Abstrahlwinkel |
| Strahlungswinkel (°) | 47 |
| Beam angle C90-270 (°) | 47 |



| | | | |
|-------------|-------|------|--|
| Beam Angle: | 45° | | |
| h(m) | E(lx) | D(m) | |
| 1 | 1363 | 0.83 | |
| 2 | 341 | 1.67 | |
| 3 | 151 | 2.50 | |
| 4 | 85 | 3.34 | |
| 5 | 55 | 4.17 | |

Luminous flux luminaire
731 lm (EXTREME CUT OFF)



Elektrisch

| | | | |
|--------------|----------------|------------------|-----|
| Spannung (V) | 24.00 | Isolationsklasse | III |
| Dimmbar | Yes | | |
| Treiber | remote | | |
| | Ausgeschlossen | | |
| Treiber-Typ | Integrierter | | |
| | Dimmer | | |
| Notfall | Ohne | | |

Physikalisch

| | |
|--------------|-----------------|
| Farbe | Schwarz/Schwarz |
| Ausrichtung | fest |
| Gewicht (kg) | 0.34 |
| Länge (mm) | 140 |

Note

Für die kabellose Steuerung der Leuchten sind die integrierten Casambi-Versionen auszuwählen.

