



Light Shadow Pro Ø 60 Adjustable Optic Flood

Neues Produkt

 **03.9978.40 - Weiss**

LED-Beleuchtungsmodul mit geringer Blendung für die Einsetzung in Einbaurahmen (nicht inbegriffen).
Installation mittels Bajonettssystem mit austauschbaren Spots. Remote-Treiber nicht enthalten.




Hauptspezifikationen

Anzahl an Köpfen	1	Nettolumen (lm)	677
Leuchtenkategorie	LED	Halterungen	Recessed
Leistung (W)	10,5W	Umgebung	Innenbeleuchtung
CCT (K)	3000K		
CRI	90		

Optisch

Beleuchtungstyp	Direkt
LED-Typ	LED-Anordnung
Light distribution	Symmetrisch
Optiktyp	Scheinwerfer
Strahlungswinkel (°)	28
Beam angle C90-270 (°)	28



Beam Angle: 28°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	2668	0.50
2	667	0.99
3	296	1.49
4	167	1.98
5	107	2.48

Luminous flux luminaire
677 lm

Elektrisch

Strom (mA)	300	Isolationsklasse	III
Dimmbar	Yes		
Treiber	remote Ausgeschlossen		
Treiber-Typ	nicht dimmbarer , Dimmable DALI 2, Elektronisch dimmbar, Electronic dimmbare CASAMBI, Elektronisch dimmbar 1-10 V, Elektronisch dimmbar DALI, Triac Ohne		
Notfall	Ohne		

Physikalisch

Farbe	Weiss	Drehung (°)	355
Ausrichtung	einstellbar	Lichtfleckdurchmesser	60
Einbautiefe (mm)	93	(mm)	
Gewicht (kg)	0.22		
Neigung (°)	30		

Light Shadow Pro Ø 60 Adjustable Optic Flood



Continuous current power supply of 13-20W, 110/240V – 50/60Hz with power current selected through adjustable 300 mA – 15W / 350 mA – 18W / 400/450/500/550/600/ 650/700/750/800/850/900 mA – 15W. switch. 0/1-10V or push dimming 60.9188

Continuous current power supply, dimmable Casambi 220/240V-50/60Hz, 300mA-16W / 350mA-18,5W / 400mA-21,5W / 450mA-24W / 500mA-27W / 600mA-32W / 650mA-35W / 700mA-36W / 750/800/900/1000/1050mA – 38W 60.9207

Continuous current power supply, Mains dimming, leading & trailing edge 220/240V – 50/60Hz, 300mA-14W / 350mA-17W / 400mA-19W / 450/500/600/650/700/750/800/900mA – 20W 60.9467



Installation Frame Trim
08.0164.40

Installation Frame No Trim
08.0166.00

Continuous current supply source 240V – 50/60Hz with dimmable DALI 2, push dimming. 300mA-16W / 350mA-18W / 400mA-21W / 500mA-27W / 600mA-32W / 650mA-35W 700/750/800/900/950/1000/1050mA-38W 60.9186



Non dimmable continuous current
power supply of 220/240V – 50/60Hz
with power current selected through
adjustable with switch 200 mA – 8,5W /
300 mA – 13W / 350 mA – 15W / 400 mA
– 17,5W / 450 mA – 19,5W / 500 mA –
22W
60.9160

Continuous current power supply, 0/1-
10V dimmable, 220/240V – 50/60Hz,
300mA-16W / 350mA-18W / 400mA-21W
/ 500mA-27W / 600mA-32W / 650mA-
35W /
700/750/800/900/950/1000/1050mA-36W
60.9439

Installation Frame Trim
08.0164.14