


Light Shadow Pro Ø 60 Adjustable Optic Spot

Neues Produkt

■ 03.9931.14 - Schwarz

LED-Beleuchtungsmodul mit geringer Blendung für die Einsetzung in Einbaurahmen (nicht inbegriffen).
Installation mittels Bajonettssystem mit austauschbaren Spots. Remote-Treiber nicht enthalten.




Hauptspezifikationen

Anzahl an Köpfen	1	Nettolumen (lm)	768
Leuchtenkategorie	LED	Halterungen	Recessed
Leistung (W)	10,5W	Umgebung	Innenbeleuchtung
CCT (K)	4000K		
CRI	90		

Optisch

Beleuchtungstyp	Direkt
LED-Typ	LED-Anordnung
Light distribution	Symmetrisch
Optiktyp	Strahler
Strahlungswinkel (°)	16
Beam angle C90-270 (°)	16



Beam Angle: 16°

h(m) E(lx) D(m)

1	8789	0.28
2	2197	0.56
3	977	0.84
4	549	1.12
5	352	1.40

Luminous flux luminaire
768 lm

Elektrisch

Strom (mA)	300	Isolationsklasse	III
Dimmbar	Yes		
Treiber	remote Ausgeschlossen		
Treiber-Typ	nicht dimmbarer , Dimmable DALI 2, Elektronisch dimmbar, Electronic dimmbare CASAMBI, Elektronisch dimmbar 1-10 V, Elektronisch dimmbar DALI, Triac Ohne		

Notfall

Physikalisch

Farbe	Schwarz	Drehung (°)	355
Ausrichtung	einstellbar	Lichtfleckdurchmesser	60
Einbautiefe (mm)	93	(mm)	
Gewicht (kg)	0.22		
Neigung (°)	30		

Note

Vorläufige Photometrien.

Light Shadow Pro Ø 60 Adjustable Optic Spot



Continuous current supply source 240V – 50/60Hz with dimmable DALI 2, push dimming. 300mA-16W / 350mA-18W / 400mA-21W / 500mA-27W / 600mA-32W / 650mA-35W
700/750/800/900/950/1000/1050mA-38W
60.9186

Continuous current power supply, 0/1-10V dimmable, 220/240V – 50/60Hz, 300mA-16W / 350mA-18W / 400mA-21W / 500mA-27W / 600mA-32W / 650mA-35W / 700/750/800/900/950/1000/1050mA-36W
60.9439

Installation Frame Trim
08.0164.14



Continuous current power supply of 13-20W, 110/240V – 50/60Hz with power current selected through adjustable 300 mA – 15W / 350 mA – 18W / 400/450/500/550/600/ 650/700/750/800/850/900 mA – 15W. switch. 0/1-10V or push dimming
60.9188

Installation Frame Trim
08.0164.40

Installation Frame No Trim
08.0166.00



Non dimmable continuous current power supply of 220/240V – 50/60Hz with power current selected through adjustable with switch 200 mA – 8,5W / 300 mA – 13W / 350 mA – 15W / 400 mA – 17,5W / 450 mA – 19,5W / 500 mA – 22W
60.9160

Continuous current power supply, dimmable Casambi 220/240V-50/60Hz, 300mA-16W / 350mA-18,5W / 400mA-21,5W / 450mA-24W / 500mA-27W / 600mA-32W / 650mA-35W / 700mA-36W / 750/800/900/1000/1050mA – 38W
60.9207

Continuous current power supply, Mains dimming, leading & trailing edge 220/240V – 50/60Hz, 300mA-14W / 350mA-17W / 400mA-19W / 450/500/600/650/700/750/800/900mA – 20W
60.9467