


## Light Shadow Pro Ø 60 Fixed Optic Medium

Neues Produkt

03.9951.06 - Chrom

LED-Beleuchtungsmodul mit geringer Blendung für die Einsetzung in Einbaurahmen (nicht inbegriffen).  
Installation mittels Bajonettssystem mit austauschbaren Spots. Remote-Treiber nicht enthalten.




## Hauptspezifikationen

|                   |       |                 |                  |
|-------------------|-------|-----------------|------------------|
| Anzahl an Köpfen  | 1     | Nettolumen (lm) | 1180             |
| Leuchtenkategorie | LED   | Halterungen     | Recessed         |
| Leistung (W)      | 15W   | Umgebung        | Innenbeleuchtung |
| CCT (K)           | 2700K |                 |                  |
| CRI               | 90    |                 |                  |

## Optisch

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| Beleuchtungstyp        | Direkt        |
| LED-Typ                | LED-Anordnung |
| Light distribution     | Symmetrisch   |
| Optiktyp               | Medium        |
| Strahlungswinkel (°)   | 25            |
| Beam angle C90-270 (°) | 25            |



Beam Angle: 25°

h(m) E(lx) D(m)

|   |      |      |
|---|------|------|
| 1 | 6981 | 0.45 |
| 2 | 1745 | 0.89 |
| 3 | 776  | 1.34 |
| 4 | 436  | 1.78 |
| 5 | 279  | 2.23 |

Luminous flux luminaire  
1196 lm

## Elektrisch

|             |                                                                                                                                                                                                 |                  |     |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----|
| Strom (mA)  | 400                                                                                                                                                                                             | Isolationsklasse | III |
| Dimmbar     | Yes                                                                                                                                                                                             |                  |     |
| Treiber     | remote<br>Ausgeschlossen                                                                                                                                                                        |                  |     |
| Treiber-Typ | nicht<br>dimmbarer ,<br>Dimmable DALI<br>2, Elektronisch<br>dimmbar,<br>Electronic<br>dimmbare<br>CASAMBI,<br>Elektronisch<br>dimmbar 1-10 V,<br>Elektronisch<br>dimmbar DALI,<br>Triac<br>Ohne |                  |     |
| Notfall     | Ohne                                                                                                                                                                                            |                  |     |

## Physikalisch

|                            |       |
|----------------------------|-------|
| Farbe                      | Chrom |
| Ausrichtung                | fest  |
| Einbautiefe (mm)           | 91    |
| Gewicht (kg)               | 0.22  |
| Lichtfleckdurchmesser (mm) | 60    |

## Note

Bitte wählen Sie 300 mA Einstellung im Remote-Treiber, um die Leistung der "Adjustable" Version zu entsprechen.

## Light Shadow Pro Ø 60 Fixed Optic Medium



Installation Frame Trim  
08.0160.40



Installation Frame Trim  
08.0160.14



Continuous current power supply of  
13-20W, 110/240V – 50/60Hz with power  
current selected through adjustable  
300 mA – 15W / 350 mA – 18W /  
400/450/500/550/600/  
650/700/750/800/850/900 mA – 15W.  
switch. 0/1-10V or push dimming  
60.9188



Continuous current power supply of  
12-20W, 110/240V – 50/60Hz with power  
current selected through adjustable  
350mA – 17W / 400mA – 19W / 450 / 550  
/ 600 / 700mA – 20W regulable Dali 1 y  
Dali 2  
60.9222



Continuous current power supply, 0/1-  
10V dimmable, 220/240V – 50/60Hz,  
300mA-16W / 350mA-18W / 400mA-21W  
/ 500mA-27W / 600mA-32W / 650mA-  
35W /  
700/750/800/900/950/1000/1050mA-36W  
60.9439



Continuous current supply source 240V  
– 50/60Hz with dimmable DALI 2, push  
dimming. 300mA-16W / 350mA-18W /  
400mA-21W / 500mA-27W / 600mA-32W  
/ 650mA-35W  
700/750/800/900/950/1000/1050mA-38W  
60.9186




---

Continuous current power supply,  
Mains dimming, leading & trailing edge  
220/240V – 50/60Hz, 300mA-14W /  
350mA-17W / 400mA-19W /  
450/500/600/650/700/750/800/900mA –  
20W  
60.9467




---

Continuous current power supply,  
dimmable Casambi 220/240V-50/60Hz,  
300mA-16W / 350mA-18,5W / 400mA-  
21,5W / 450mA-24W / 500mA-27W /  
600mA-32W / 650mA-35W / 700mA-36W  
/750/800/900/1000/1050mA – 38W  
60.9207




---

Installation Frame No Trim  
08.0192.00




---

Non dimmable continuous current  
power supply of 220/240V – 50/60Hz  
with power current selected through  
adjustable with switch 200 mA – 8,5W /  
300 mA – 13W / 350 mA – 15W / 400 mA  
– 17,5W / 450 mA – 19,5W / 500 mA –  
22W  
60.9160