


## Light Shadow Pro Ø 60 Fixed Optic Spot

Neues Produkt

## ■ 03.9910.14 - Schwarz

LED-Beleuchtungsmodul mit geringer Blendung für die Einsetzung in Einbaurahmen (nicht inbegriffen).  
Installation mittels Bajonettssystem mit austauschbaren Spots. Remote-Treiber nicht enthalten.




## Hauptspezifikationen

|                   |       |                 |                  |
|-------------------|-------|-----------------|------------------|
| Anzahl an Köpfen  | 1     | Nettolumen (lm) | 1286             |
| Leuchtenkategorie | LED   | Halterungen     | Recessed         |
| Leistung (W)      | 15W   | Umgebung        | Innenbeleuchtung |
| CCT (K)           | 4000K |                 |                  |
| CRI               | 90    |                 |                  |

## Optisch

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| Beleuchtungstyp        | Direkt        |
| LED-Typ                | LED-Anordnung |
| Light distribution     | Symmetrisch   |
| Optiktyp               | Strahler      |
| Strahlungswinkel (°)   | 15            |
| Beam angle C90-270 (°) | 15            |



Luminous flux luminaire  
1286 lm

|             |       |      |
|-------------|-------|------|
| Beam Angle: |       | 15°  |
| h(m)        | E(lx) | D(m) |
| 1           | 14927 | 0.27 |
| 2           | 3732  | 0.54 |
| 3           | 1659  | 0.82 |
| 4           | 933   | 1.09 |
| 5           | 597   | 1.36 |

## Elektrisch

|             |                                                                                                                                                                                                  |                  |     |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----|
| Strom (mA)  | 400                                                                                                                                                                                              | Isolationsklasse | III |
| Dimmbar     | Yes                                                                                                                                                                                              |                  |     |
| Treiber     | remote<br>Ausgeschlossen                                                                                                                                                                         |                  |     |
| Treiber-Typ | nicht<br>dimmbarer ,<br>Dimmable DALI<br>2, Elektronisch<br>dimmbar,<br>Electronic<br>dimmbable<br>CASAMBI,<br>Elektronisch<br>dimmbar 1-10 V,<br>Elektronisch<br>dimmbar DALI,<br>Triac<br>Ohne |                  |     |
| Notfall     | Ohne                                                                                                                                                                                             |                  |     |

## Physikalisch

|                            |         |
|----------------------------|---------|
| Farbe                      | Schwarz |
| Ausrichtung                | fest    |
| Einbautiefe (mm)           | 91      |
| Gewicht (kg)               | 0.22    |
| Lichtfleckdurchmesser (mm) | 60      |

## Note

Bitte wählen Sie 300 mA Einstellung im Remote-Treiber, um die Leistung der "Adjustable" Version zu entsprechen.

## Light Shadow Pro Ø 60 Fixed Optic Spot



Continuous current power supply, 0/1-10V dimmable, 220/240V – 50/60Hz, 300mA-16W / 350mA-18W / 400mA-21W / 500mA-27W / 600mA-32W / 650mA-35W / 700/750/800/900/950/1000/1050mA-36W  
60.9439



Continuous current power supply of 13-20W, 110/240V – 50/60Hz with power current selected through adjustable 300 mA – 15W / 350 mA – 18W / 400/450/500/550/600/ 650/700/750/800/850/900 mA – 15W. switch. 0/1-10V or push dimming  
60.9188



Continuous current power supply, Mains dimming, leading & trailing edge 220/240V – 50/60Hz, 300mA-14W / 350mA-17W / 400mA-19W / 450/500/600/650/700/750/800/900mA – 20W  
60.9467



Continuous current power supply, dimmable Casambi 220/240V-50/60Hz, 300mA-16W / 350mA-18,5W / 400mA-21,5W / 450mA-24W / 500mA-27W / 600mA-32W / 650mA-35W / 700mA-36W / 750/800/900/1000/1050mA – 38W  
60.9207



Continuous current power supply of 12-20W, 110/240V – 50/60Hz with power current selected through adjustable 350mA – 17W / 400mA – 19W / 450 / 550 / 600 / 700mA – 20W regulable Dali 1 y Dali 2  
60.9222



Installation Frame Trim  
08.0160.14




---

Installation Frame Trim  
08.0160.40




---

Non dimmable continuous current  
power supply of 220/240V – 50/60Hz  
with power current selected through  
adjustable with switch 200 mA – 8,5W /  
300 mA – 13W / 350 mA – 15W / 400 mA  
– 17,5W / 450 mA – 19,5W / 500 mA –  
22W  
60.9160




---

Installation Frame No Trim  
08.0192.00




---

Continuous current supply source 240V  
– 50/60Hz with dimmable DALI 2, push  
dimming. 300mA-16W / 350mA-18W /  
400mA-21W / 500mA-27W / 600mA-32W  
/ 650mA-35W  
700/750/800/900/950/1000/1050mA-38W  
60.9186