

LED-Beleuchtungsmodul mit geringer Blendung für die Einsetzung in Einbaurahmen (nicht inbegriffen).
Installation mittels Bajonettsystem mit austauschbaren Spots. Remote-Treiber nicht enthalten.

Anzahl an Köpfen	1	Nettolumen (lm)	2024
Leuchtenkategorie	LED	Halterungen	Recessed
Leistung (W)	22W	Umgebung	Innenbeleuchtung
CCT (K)	4000K		
CRI	90		

5	439	2.19
---	-----	------


Luminous flux lumineuse
2024 lm

Strom (mA)	600	Isolationsklasse	III
Dimmbar	Yes		
Treiber	remote		
	Ausgeschlossen		
Treiber-Typ	nicht		
	dimmbarer ,		
	Dimmable DALI		
	2, Elektronisch		
	dimmbar,		
	Electronic		
	dimmable		
	CASAMBI,		
	Elektronisch		
	dimmbar 1-10 V,		
	Elektronisch		
	dimmbar DALI,		
	Triac		
Notfall	Ohne		

Farbe	Gold
Ausrichtung	fest
Einbautiefe (mm)	129
Lichtfleckdurchmesser (mm)	90

Bitte wählen Sie 500 mA Einstellung im Remote-Treiber, um die Leistung der "Adjustable" Version zu entsprechen.

Light Shadow Pro Ø 90 Fixed Optic Medium



Installation Frame No Trim
08.0193.00



Continuous current power supply,
dimmable Casambi 220/240V-50/60Hz,
300mA-16W / 350mA-18,5W / 400mA-
21,5W / 450mA-24W / 500mA-27W /
600mA-32W / 650mA-35W / 700mA-36W
/750/800/900/1000/1050mA – 38W
60.9207



Installation Frame Trim
08.0161.40



Continuous current power supply, 0/1-
10V dimmable, 220/240V – 50/60Hz,
300mA-16W / 350mA-18W / 400mA-21W
/ 500mA-27W / 600mA-32W / 650mA-
35W /
700/750/800/900/950/1000/1050mA-36W
60.9439



Non dimmable continuous current
power supply of 24W, 110/277V –
50/60Hz, with power current selected
through adjustable 500 mA/600 mA
switch
60.9523



Continuous current supply source 240V
– 50/60Hz with dimmable DALI 2, push
dimming. 300mA-16W / 350mA-18W /
400mA-21W / 500mA-27W / 600mA-32W
/ 650mA-35W
700/750/800/900/950/1000/1050mA-38W
60.9186



Continuous current power supply,
Mains dimming, leading & trailing edge
220/240V – 50/60Hz, 300mA-14W /
350mA-17W / 400mA-19W /
450/500/600/650/700/750/800/900mA –
20W
60.9467



Continuous current power supply of
12-20W, 110/240V – 50/60Hz with power
current selected through adjustable
350mA – 17W / 400mA – 19W / 450 / 550
/ 600 / 700mA – 20W regulable Dali 1 y
Dali 2
60.9222



Continuous current power supply
220/240V – 50/60Hz. Adjustable Current
300mA-13W / 350mA-15W / 400mA-18W
/ 450mA-20W / 500mA-22W / 550mA-
24W / 600mA-27W / 650mA-29W /
700mA-31W / 750mA-32W / 800mA-33W
/ 850mA-35W / 900mA-38W / 950mA-
40W / 1000/1050mA-42W
60.9162



Installation Frame Trim
08.0161.14



Continuous current power supply of
25W, 110/240V – 50/60Hz with power
current selected through adjustable
350 mA-18W / 400 mA – 21W / 500mA –
25W / 600mA – 30W / 700/750/900 mA –
32W switch. 1-10V or push dimming,
synchronisation cables not included.
60.8533