

Light Shadow Pro Ø 90 Fixed Optic Wide Flood

Neues Produkt

03.9923.40 - Weiss

LED-Beleuchtungsmodul mit geringer Blendung für die Einsetzung in Einbaurahmen (nicht inbegriffen). Installation mittels Bajonettsystem mit austauschbaren Spots. Remote-Treiber nicht enthalten.

Hauptspezifikationen

Anzahl an Köpfen	1	Nettolumen (lm)	2100
Leuchtenkategorie	LED	Halterungen	Recessed
Leistung (W)	22W	Umgebung	Innenbeleuchtung
CCT (K)	4000K		
CRI	90		


Optisch

Beleuchtungstyp
LED-Typ
Light distribution
Optiktyp

Direkt
LED-Anordnung
Symmetrisch
Scheinwerfer mit
großem
Abstrahlwinkel

Strahlungswinkel (°)
Beam angle C90-270 (°)

48
48



Beam Angle: 48°

h(m) E(lx) D(m)

1	3459	0.89
2	865	1.79
3	384	2.68
4	216	3.58
5	138	4.47

Luminous flux luminaire
2100 lm

Elektrisch

Strom (mA)
Dimmbar
Treiber

600
Yes
remote
Ausgeschlossen

Isolationsklasse III

Treiber-Typ

nicht
dimmbarer ,
Dimmable DALI
2, Elektronisch
dimmbar,
Electronic
dimmbare
CASAMBI,
Elektronisch
dimmbare 1-10 V,
Elektronisch
dimmbare DALI,
Triac
Ohne

Notfall

Physikalisch

Farbe
Ausrichtung
Einbautiefe (mm)
Lichtfleckdurchmesser (mm)

Weiss
fest
129
90

Note

Bitte wählen Sie 500 mA Einstellung im Remote-Treiber, um die Leistung der "Adjustable" Version zu entsprechen.


Light Shadow Pro Ø 90 Fixed Optic Wide Flood



Continuous current power supply, 0/1-10V dimmable, 220/240V – 50/60Hz, 300mA-16W / 350mA-18W / 400mA-21W / 500mA-27W / 600mA-32W / 650mA-35W / 700/750/800/900/950/1000/1050mA-36W 60.9439

Installation Frame Trim
08.0161.40

Installation Frame Trim
08.0161.14



Installation Frame No Trim
08.0193.00

Continuous current power supply of 25W, 110/240V – 50/60Hz with power current selected through adjustable 350 mA-18W / 400 mA – 21W / 500mA – 25W / 600mA – 30W / 700/750/900 mA – 32W switch. 1-10V or push dimming, synchronisation cables not included. 60.8533

Continuous current power supply of 12-20W, 110/240V – 50/60Hz with power current selected through adjustable 350mA – 17W / 400mA – 19W / 450 / 550 / 600 / 700mA – 20W regulable Dali 1 y Dali 2 60.9222



Continuous current power supply,
dimmable Casambi 220/240V-50/60Hz,
300mA-16W / 350mA-18,5W / 400mA-
21,5W / 450mA-24W / 500mA-27W /
600mA-32W / 650mA-35W / 700mA-36W
/750/800/900/1000/1050mA – 38W
60.9207



Continuous current power supply,
Mains dimming, leading & trailing edge
220/240V – 50/60Hz, 300mA-14W /
350mA-17W / 400mA-19W /
450/500/600/650/700/750/800/900mA –
20W
60.9467



Continuous current power supply
220/240V – 50/60Hz. Adjustable Current
300mA-13W / 350mA-15W / 400mA-18W
/ 450mA-20W / 500mA-22W / 550mA-
24W / 600mA-27W / 650mA-29W /
700mA-31W / 750mA-32W / 800mA-33W
/ 850mA-35W / 900mA-38W / 950mA-
40W / 1000/1050mA-42W
60.9162



Continuous current supply source 240V
– 50/60Hz with dimmable DALI 2, push
dimming. 300mA-16W / 350mA-18W /
400mA-21W / 500mA-27W / 600mA-32W
/ 650mA-35W
700/750/800/900/950/1000/1050mA-38W
60.9186



Non dimmable continuous current
power supply of 24W, 110/277V –
50/60Hz, with power current selected
through adjustable 500 mA/600 mA
switch
60.9523