

Light Shooter Adjustable No Trim

■ 03.6520.14A - Schwarz

Hochleistungs LED Einbauleuchte. Fernnetzgerät mit 220-240V im Lieferumfang enthalten.




Hauptspezifikationen

Anzahl an Köpfen	1	Nettolumen (lm)	328
Leuchtenkategorie	LED	Halterungen	Decke, eingebaut
Leistung (W)	10W	Umgebung	Innenbeleuchtung
CCT (K)	3000K		
CRI	90		

Optisch

Beleuchtungstyp	Direkt	Beam Angle:	13°
LED-Typ	Leistungs-LED	h(m)	E(lx)
Light distribution	Symmetrisch	1	4026
Optiktyp	Strahler	2	1006
Strahlungswinkel (°)	13	3	447
Beam angle C90-270 (°)	13	4	252
		5	161



Luminous flux luminaire
328 lm (EXTREME CUT OFF)

Elektrisch











































































































Frequenz (Hz)	50/60	Notfall	Ohne
Spannung (V)	12.00	Isolationsklasse	II
Dimmbar	No		
Treiber	remote		
Treiber-Typ	Enthalten nicht dimmbarer		

Physikalisch

Farbe	Schwarz	Drehung (°)	360
Ausrichtung	einstellbar		
Einbautiefe (mm)	170		
Gewicht (kg)	0.45		
Neigung (°)	40		

Note

Inklusive Zubehör, um die IP54-Schutzart zu erreichen. Der Einbaurahmen ist bei der No Trim Version inbegriffen.



Light Shooter Adjustable No Trim



Elliptical light distribution lens
08.8041.68

Honeycomb
08.8412.14
