


Light Shooter Adjustable No Trim

03.6523.40A - Weiss

Hochleistungs LED Einbauleuchte. Fernnetzgerät mit 220-240V im Lieferumfang enthalten.




Hauptspezifikationen

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------------------|
| Anzahl an Köpfen | 1 | Nettolumen (lm) | 317 |
| Leuchtenkategorie | LED | Halterungen | Decke, eingebaut |
| Leistung (W) | 10W | Umgebung | Innenbeleuchtung |
| CCT (K) | 2700K | | |
| CRI | 90 | | |

Optisch

| | |
|------------------------|---------------|
| Beleuchtungstyp | Direkt |
| LED-Typ | Leistungs-LED |
| Light distribution | Symmetrisch |
| Optiktyp | Strahler |
| Strahlungswinkel (°) | 13 |
| Beam angle C90-270 (°) | 13 |



| | |
|-------------|------------|
| Beam Angle: | 13° |
| h(m) | E(lx) D(m) |
| 1 | 3885 0.22 |
| 2 | 971 0.44 |
| 3 | 432 0.66 |
| 4 | 243 0.88 |
| 5 | 155 1.10 |

Luminous flux luminaire
317 lm (EXTREME CUT OFF)

Elektrisch


| | | | |
|---------------|-----------|------------------|------|
| Frequenz (Hz) | 50/60 | Notfall | Ohne |
| Spannung (V) | 12.00 | Isolationsklasse | II |
| Dimmbar | No | | |
| Treiber | remote | | |
| | Enthalten | | |
| Treiber-Typ | nicht | | |
| | dimmbarer | | |

Physikalisch

| | | | |
|------------------|-------------|-------------|-----|
| Farbe | Weiss | Drehung (°) | 360 |
| Ausrichtung | einstellbar | | |
| Einbautiefe (mm) | 170 | | |
| Gewicht (kg) | 0.45 | | |
| Neigung (°) | 40 | | |

Note

Inklusive Zubehör, um die IP54-Schutzart zu erreichen. Der Einbaurahmen ist bei der No Trim Version inbegriffen.



Light Shooter Adjustable No Trim



Elliptical light distribution lens
08.8041.68



Honeycomb
08.8412.14