


## Light Shooter Adjustable No Trim Dimmable

03.6520.40ADA - Weiss

Hochleistungs LED Einbauleuchte. Fernnetzgerät mit 220-240V im Lieferumfang enthalten.




### Hauptspezifikationen

|                   |       |                 |                  |
|-------------------|-------|-----------------|------------------|
| Anzahl an Köpfen  | 1     | Nettolumen (lm) | 328              |
| Leuchtenkategorie | LED   | Halterungen     | Decke, eingebaut |
| Leistung (W)      | 10W   | Umgebung        | Innenbeleuchtung |
| CCT (K)           | 3000K |                 |                  |
| CRI               | 90    |                 |                  |

### Optisch

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| Beleuchtungstyp      | Direkt        |
| LED-Typ              | Leistungs-LED |
| Light distribution   | Symmetrisch   |
| Optiktyp             | Strahler      |
| Strahlungswinkel (°) | 13            |



Beam Angle: 13°

| h(m) | E(lx) | D(m) |
|------|-------|------|
| 1    | 4026  | 0.22 |
| 2    | 1006  | 0.44 |
| 3    | 447   | 0.66 |
| 4    | 252   | 0.88 |
| 5    | 161   | 1.10 |

Luminous flux luminaire  
328 lm (EXTREME CUT OFF)

### Elektrisch


|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| Dimmbar          | Yes             |
| Treiber          | remote          |
|                  | Enthalten       |
| Treiber-Typ      | Elektronisch    |
|                  | dimmbar 1-10 V, |
|                  | Elektronisch    |
|                  | dimmbar DALI    |
| Notfall          | Ohne            |
| Isolationsklasse | II              |

### Physikalisch

|                  |             |             |     |
|------------------|-------------|-------------|-----|
| Farbe            | Weiss       | Drehung (°) | 360 |
| Ausrichtung      | einstellbar |             |     |
| Einbautiefe (mm) | 170         |             |     |
| Gewicht (kg)     | 0.45        |             |     |
| Neigung (°)      | 40          |             |     |

### Note

Inklusive Zubehör, um die IP54-Schutzart zu erreichen. Der Einbaurahmen ist bei der No Trim Version inbegriffen.



## Light Shooter Adjustable No Trim Dimmable



---

Honeycomb  
08.8412.14



---

Elliptical light distribution lens  
08.8041.68