

## Light Sniper Adjustable Square

■ 03.4986.14A - Mattschwarz

Hochleistungs LED Einbauleuchte.Fernnetzgerät mit 220-240V im Lieferumfang enthalten.




### Hauptspezifikationen

|                   |       |                 |                  |
|-------------------|-------|-----------------|------------------|
| Anzahl an Köpfen  | 1     | Nettolumen (lm) | 363              |
| Leuchtenkategorie | LED   | Halterungen     | Decke, eingebaut |
| Leistung (W)      | 11W   | Umgebung        | Innenbeleuchtung |
| CCT (K)           | 3000K |                 |                  |
| CRI               | 90    |                 |                  |

### Optisch

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| Beleuchtungstyp        | Direkt        |
| LED-Typ                | Leistungs-LED |
| Light distribution     | Symmetrisch   |
| Optiktyp               | Strahler      |
| Strahlungswinkel (°)   | 13            |
| Beam angle C90-270 (°) | 14            |



Beam Angle: 13°

| h(m) | E(lx) | D(m) |
|------|-------|------|
| 1    | 4225  | 0.23 |
| 2    | 1056  | 0.47 |
| 3    | 469   | 0.70 |
| 4    | 264   | 0.94 |
| 5    | 169   | 1.17 |



Luminous flux luminaire  
363 lm (EXTREME CUT OFF)

### Elektrisch

|               |           |                  |      |
|---------------|-----------|------------------|------|
| Frequenz (Hz) | 50/60     | Notfall          | Ohne |
| Spannung (V)  | 220.00    | Isolationsklasse | II   |
| Dimmbar       | No        |                  |      |
| Treiber       | remote    |                  |      |
|               | Enthalten |                  |      |
| Treiber-Typ   | nicht     |                  |      |
|               | dimmbarer |                  |      |

### Physikalisch

|                  |             |
|------------------|-------------|
| Farbe            | Mattschwarz |
| Ausrichtung      | einstellbar |
| Einbautiefe (mm) | 155         |
| Gewicht (kg)     | 0.65        |
| Drehung (°)      | 360         |



## Light Sniper Adjustable Square




---

Ceiling protector accessory. Square  
08.8222.30A



---

Ceiling protector accessory.  
08.8243.00



---

Flush ceiling square frame accessory  
08.8240.00B



---

Honeycomb  
08.8412.14



---

Ceiling protector accessory. 10 Units  
08.8243.00.1U



---

Elliptical light distribution lens  
08.8041.68



---

Ceiling protector accessory. 50 Units  
08.8243.00.5U



---

Concrete instalation can.  
08.8250.00