

Light Sniper Adjustable Square

■ 03.4998.06A - Chrom

Hochleistungs LED Einbauleuchte.Fernnetzgerät mit 220-240V im Lieferumfang enthalten.




Hauptspezifikationen

Anzahl an Köpfen	1	Nettolumen (lm)	540
Leuchtenkategorie	LED	Halterungen	Decke, eingebaut
Leistung (W)	11W	Umgebung	Innenbeleuchtung
CCT (K)	3000K		
CRI	90		

Optisch

Beleuchtungstyp	Direkt
LED-Typ	Leistungs-LED
Light distribution	Symmetrisch
Optiktyp	Medium
Strahlungswinkel (°)	25
Beam angle C90-270 (°)	27



Beam Angle: 25°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	1982	0.45
2	495	0.89
3	220	1.34
4	124	1.79
5	79	2.24



Luminous flux luminaire
540 lm (EXTREME CUT OFF)

Elektrisch

Frequenz (Hz)	50/60	Notfall	Ohne
Spannung (V)	220.00	Isolationsklasse	II
Dimmbar	No		
Treiber	remote		
	Enthalten		
Treiber-Typ	nicht		
	dimmbarer		

Physikalisch

Farbe	Chrom
Ausrichtung	einstellbar
Einbautiefe (mm)	155
Gewicht (kg)	0.65
Drehung (°)	360




Light Sniper Adjustable Square



Elliptical light distribution lens
08.8041.68



Ceiling protector accessory. 50 Units
08.8243.00.5U



Flush ceiling square frame accessory
08.8240.00B



Concrete instalation can.
08.8250.00



Ceiling protector accessory.
08.8243.00



Honeycomb
08.8412.14



Ceiling protector accessory. Square
08.8222.30A



Ceiling protector accessory. 10 Units
08.8243.00.1U