

Light Sniper Adjustable Square 1-10V

■ 03.4686.14A1V - Mattschwarz

Hochleistungs LED Einbauleuchte. Fernnetzgerät mit 220-240V im Lieferumfang enthalten.




Hauptspezifikationen

Anzahl an Köpfen	1	Nettolumen (lm)	281
Leuchtenkategorie	LED	Halterungen	Decke, eingebaut
Leistung (W)	9W	Umgebung	Innenbeleuchtung
CCT (K)	3000K		
CRI	98		

Optisch

Beleuchtungstyp	Direkt
LED-Typ	Phosphor LED
Light distribution	Symmetrisch
Optiktyp	Scheinwerfer
Strahlungswinkel (°)	36
Beam angle C90-270 (°)	35



Beam Angle: 36°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	897	0.65
2	224	1.29
3	100	1.94
4	56	2.58
5	36	3.23



Luminous flux luminaire
281 lm (EXTREME CUT OFF)

Elektrisch

Frequenz (Hz)	50/60	Notfall	Ohne
Spannung (V)	220.00	Isolationsklasse	II
Dimmbar	Yes		
Treiber	remote		
	Enthalten		
Treiber-Typ	Elektronisch		
	dimmbare 1-10 V		

Physikalisch

Farbe	Mattschwarz
Ausrichtung	einstellbar
Einbautiefe (mm)	125
Gewicht (kg)	0.51
Drehung (°)	360




Light Sniper Adjustable Square 1-10V



Ceiling protector accessory. 10 Units
08.8243.00.1U

Ceiling protector accessory. Square
08.8222.30A

Ceiling protector accessory. 50 Units
08.8243.00.5U



Concrete instalation can.
08.8250.00

Flush ceilling square frame accessory
08.8240.00B

Ceiling protector accessory.
08.8243.00