



Light Sniper Adjustable Square Dimmable

■ 03.4987.14.DA - Mattschwarz

Hochleistungs LED Einbauleuchte.Fernnetzgerät mit 220-240V im Lieferumfang enthalten.




Hauptspezifikationen

Anzahl an Köpfen	1	Nettolumen (lm)	338
Leuchtenkategorie	LED	Halterungen	Decke, eingebaut
Leistung (W)	11W	Umgebung	Innenbeleuchtung
CCT (K)	2700K		
CRI	90		

Optisch

Beleuchtungstyp	Direkt
LED-Typ	Leistungs-LED
Light distribution	Symmetrisch
Optiktyp	Strahler
Strahlungswinkel (°)	13
Beam angle C90-270 (°)	14



Beam Angle: 13°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	3935	0.23
2	984	0.47
3	437	0.70
4	246	0.94
5	157	1.17


Luminous flux luminaire
338 lm (EXTREME CUT OFF)

Elektrisch


Frequenz (Hz)	50/60	Notfall	Ohne
Spannung (V)	220.00	Isolationsklasse	II
Dimmbar	Yes		
Treiber	remote		
	Enthalten		
Treiber-Typ	Elektronischer		
	Druckdimmer,		
	Elektronisch		
	dimmbar 1-10 V,		
	Elektronisch		
	dimmbar DALI		

Physikalisch

Farbe	Mattschwarz
Ausrichtung	einstellbar
Einbautiefe (mm)	155
Gewicht (kg)	0.65
Drehung (°)	360



Light Sniper Adjustable Square Dimmable



Flush ceiling square frame accessory
08.8240.00B



Concrete instalation can.
08.8250.00



Elliptical light distribution lens
08.8041.68



Ceiling protector accessory. 50 Units
08.8243.00.5U



Honeycomb
08.8412.14



Ceiling protector accessory. Square
08.8222.30A



Ceiling protector accessory.
08.8243.00



Ceiling protector accessory. 10 Units
08.8243.00.1U