

## Light Sniper Fixed Square

03.4982.06A - Chrom

Hochleistungs LED Einbauleuchte.Fernnetzgerät mit 220-240V im Lieferumfang enthalten.




## Hauptspezifikationen

|                   |       |                 |                  |
|-------------------|-------|-----------------|------------------|
| Anzahl an Köpfen  | 1     | Nettolumen (lm) | 360              |
| Leuchtenkategorie | LED   | Halterungen     | Decke, eingebaut |
| Leistung (W)      | 11W   | Umgebung        | Innenbeleuchtung |
| CCT (K)           | 3000K |                 |                  |
| CRI               | 90    |                 |                  |

## Optisch

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| Beleuchtungstyp        | Direkt        |
| LED-Typ                | Leistungs-LED |
| Light distribution     | Symmetrisch   |
| Optiktyp               | Strahler      |
| Strahlungswinkel (°)   | 14            |
| Beam angle C90-270 (°) | 15            |



Beam Angle: 14°

| h(m) | E(lx) | D(m) |
|------|-------|------|
| 1    | 3560  | 0.25 |
| 2    | 890   | 0.50 |
| 3    | 396   | 0.75 |
| 4    | 222   | 0.99 |
| 5    | 142   | 1.24 |




Luminous flux luminaire  
360 lm (EXTREME CUT OFF)

## Elektrisch


|               |           |                  |      |
|---------------|-----------|------------------|------|
| Frequenz (Hz) | 50/60     | Notfall          | Ohne |
| Spannung (V)  | 220.00    | Isolationsklasse | II   |
| Dimmbar       | No        |                  |      |
| Treiber       | remote    |                  |      |
|               | Enthalten |                  |      |
| Treiber-Typ   | nicht     |                  |      |
|               | dimmbarer |                  |      |

## Physikalisch

|                  |       |
|------------------|-------|
| Farbe            | Chrom |
| Ausrichtung      | fest  |
| Einbautiefe (mm) | 165   |
| Gewicht (kg)     | 0.49  |



# Light Sniper Fixed Square



Flush ceiling square frame accessory  
08.8240.00B



Elliptical light distribution lens  
08.8041.68



Ceiling protector accessory. Square  
08.8222.30A



Ceiling protector accessory. 50 Units  
08.8243.00.5U



Concrete instalation can.  
08.8250.00



Ceiling protector accessory.  
08.8243.00



Honeycomb  
08.8412.14



Ceiling protector accessory. 10 Units  
08.8243.00.1U