


## Light Supply Adjustable Trim

03.6603.40 - Weiss

LED Einbauleuchte. Fernnetzgerät mit 220/240V im Lieferumfang enthalten.




## Hauptspezifikationen

|                   |       |                 |                  |
|-------------------|-------|-----------------|------------------|
| Anzahl an Köpfen  | 1     | Nettolumen (lm) | 1871             |
| Leuchtenkategorie | LED   | Halterungen     | Decke, eingebaut |
| Leistung (W)      | 28W   | Umgebung        | Innenbeleuchtung |
| CCT (K)           | 4000K |                 |                  |
| CRI               | 80    |                 |                  |

## Optisch

|                        |              |
|------------------------|--------------|
| Beleuchtungstyp        | Direkt       |
| LED-Typ                | Phosphor LED |
| Light distribution     | Symmetrisch  |
| Optiktyp               | Strahler     |
| Strahlungswinkel (°)   | 16           |
| Beam angle C90-270 (°) | 16           |



Beam Angle: 16°

| h(m) | E(lx) | D(m) |
|------|-------|------|
| 1    | 14647 | 0.29 |
| 2    | 3662  | 0.58 |
| 3    | 1627  | 0.87 |
| 4    | 915   | 1.15 |
| 5    | 586   | 1.44 |


Luminous flux luminaire  
1871 lm (EXTREME CUT OFF)

## Elektrisch

|               |                     |                  |    |
|---------------|---------------------|------------------|----|
| Frequenz (Hz) | 50/60               | Isolationsklasse | II |
| Dimmbar       | No                  |                  |    |
| Treiber       | remote<br>Enthalten |                  |    |
| Treiber-Typ   | nicht<br>dimmbarer  |                  |    |
| Notfall       | Ohne                |                  |    |

## Physikalisch

|                  |             |             |     |
|------------------|-------------|-------------|-----|
| Farbe            | Weiss       | Drehung (°) | 355 |
| Ausrichtung      | einstellbar |             |     |
| Einbautiefe (mm) | 239         |             |     |
| Gewicht (kg)     | 1.01        |             |     |
| Neigung (°)      | 35          |             |     |



## Light Supply Adjustable Trim



---

Screening crosspiece  
08.8242.14



---

Light Supply Adjustable spare  
reflector. Spot  
08.8413.00



---

Light Supply Adjustable spare  
reflector. Flood  
08.8415.00



---

Honeycomb. Big Cells  
08.8377.14



---

Honeycomb. Small Cells  
08.8049.14



---

Elliptical lens  
08.8118.68



---

Light Supply Adjustable spare  
reflector. Medium  
08.8414.00