

Light Supply Adjustable Trim

03.6607.40 - Weiss

LED Einbauleuchte. Fernnetzgerät mit 220/240V im Lieferumfang enthalten.

Hauptspezifikationen

Anzahl an Köpfen	1	**Nettolumen (lm)**	1297
Leuchtenkategorie	LED	**Halterungen**	Decke, eingebaut
Leistung (W)	26W	**Umgebung**	Innenbeleuchtung
CCT (K)	3000K		
CRI	98		

Optisch

Beleuchtungstyp	Direkt
LED-Typ	Phosphor LED
Light distribution	Symmetrisch
Optiktyp	Medium
Strahlungswinkel (°)	24
Beam angle C90-270 (°)	24



Luminous flux luminaire
1297 lm (EXTREME CUT OFF)

Beam Angle: 24°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	6500	0.42
2	1625	0.84
3	722	1.27
4	406	1.69
5	260	2.11

Elektrisch

Frequenz (Hz)	50/60	**Notfall**	Ohne
Spannung (V)	220.00	**Isolationsklasse**	II
Dimmbar	No		
Treiber	remote Enthalten		
Treiber-Typ	nicht dimmbarer		

Physikalisch

Farbe	Weiss	**Drehung (°)**	355
Ausrichtung	einstellbar		
Einbautiefe (mm)	239		
Gewicht (kg)	1.01		
Neigung (°)	35		

Light Supply Adjustable Trim

Screening crosspiece
08.8242.14

Light Supply Adjustable spare reflector. Spot
08.8413.00

Light Supply Adjustable spare reflector. Flood
08.8415.00

Honeycomb. Big Cells
08.8377.14

Honeycomb. Small Cells
08.8049.14

Light Supply Adjustable spare reflector. Medium
08.8414.00

Elliptical lens
08.8118.68