




■ 03.6804.14A - Schwarz

LED Einbauleuchte. Fernnetzgerät mit 220/240V im Lieferumfang enthalten.



Anzahl an Köpfen	1	Nettolumen (lm)	1486
Leuchtenkategorie	LED	Halterungen	Decke, eingebaut
Leistung (W)	30.1W	Umgebung	Innenbeleuchtung
CCT (K)	4000K		
CRI	90		

Direkt
LED-Anordnung
Symmetrisch
Medium
21
21



h(m)	E(lx)	D(m)
1	8164	0.37
2	2041	0.75
3	907	1.12
4	510	1.49
5	327	1.87

Luminous flux luminaire
1486 lm (EXTREME CUT OFF)

Frequenz (Hz)	50/60
Spannung (V)	37..60
Dimmbar	No
Treiber	remote
Treiber-Typ	Enthalten nicht dimmbarer

Notfall	Ohne
Isolationsklasse	II

Farbe	Schwarz
Ausrichtung	einstellbar
Einbautiefe (mm)	239
Gewicht (kg)	1.01
Neigung (°)	35

Drehung (°)	355
-------------	-----

Light Supply Adjustable Trim



Light Supply Adjustable spare
reflector. Medium
08.8451.00



Elliptical lens
08.8118.68



Highly-efficient cylinder
08.8453.40



Light Supply Adjustable spare
reflector. Flood
08.8452.00



Honeycomb. Big Cells
08.8377.14



Light Supply Adjustable spare
reflector. Spot
08.8450.00



Screening crosspiece
08.8242.14



Honeycomb. Small Cells
08.8049.14