



03.6603.40.DA - Weiss

LED Einbauleuchte. Fernnetzgerät mit 220/240V im Lieferumfang enthalten.



Anzahl an Köpfen	1	Nettolumen (lm)	1871
Leuchtenkategorie	LED	Halterungen	Decke, eingebaut
Leistung (W)	28W	Umgebung	Innenbeleuchtung
CCT (K)	4000K		
CRI	80		

$h(m)$	$E(I_x)$	$D(m)$
1	14647	0.29
2	3662	0.58
3	1627	0.87
4	915	1.15
5	586	1.44

Luminous flux lumineuse
1871 lm (EXTREME CUT OFF)

Frequenz (Hz)	50/60
Dimmbar	Yes
Treiber	remote
Treiber-Typ	Enthalten Elektronisch dimmbar 1-10 V, Elektronisch dimmbar DALI
Notfall	Ohne

Notfall

Farbe	Weiss	Drehung (°)	355
Ausrichtung	einstellbar		
Einbautiefe (mm)	239		
Gewicht (kg)	1,01		
Neigung (°)	35		

Light Supply Adjustable Trim Dimmable



Elliptical lens
08.8118.68



Screening crosspiece
08.8242.14



Light Supply Adjustable spare
reflector. Spot
08.8413.00



Light Supply Adjustable spare
reflector. Flood
08.8415.00



Honeycomb. Big Cells
08.8377.14



Honeycomb. Small Cells
08.8049.14



Light Supply Adjustable spare
reflector. Medium
08.8414.00