



03.6604.40.DA - Weiss

LED Einbauleuchte. Fernnetzgerät mit 220/240V im Lieferumfang enthalten.



Anzahl an Köpfen	1	Nettolumen (lm)	1743
Leuchtenkategorie	LED	Halterungen	Decke, eingebaut
Leistung (W)	28W	Umgebung	Innenbeleuchtung
CCT (K)	4000K		
CRI	80		

Beleuchtungstyp	Direkt
LED-Typ	Phosphor LED
Light distribution	Symmetrisch
Optiktyp	Medium
Strahlungswinkel (°)	24
Beam angle C90-270 (°)	24



Beam Angle: 24°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	8620	0.42
2	2155	0.85
3	958	1.27
4	539	1.70
5	345	2.12

Luminous flux lumineire
1743 lm (EXTREME CUT OFF)

Frequenz (Hz)	50/60	Isolationsklasse	II
Dimmbar	Yes		
Treiber	remote		
	Enthalten		
Treiber-Typ	Elektronisch		
	dimmbar 1-10 V,		
	Elektronisch		
	dimmbar DALI		
Notfall	Ohne		

Farbe	Weiss	Drehung (°)	355
Ausrichtung	einstellbar		
Einbautiefe (mm)	239		
Gewicht (kg)	1.01		
Neigung (°)	35		

Light Supply Adjustable Trim Dimmable



Honeycomb. Small Cells
08.8049.14



Light Supply Adjustable spare
reflector. Medium
08.8414.00



Elliptical lens
08.8118.68



Screening crosspiece
08.8242.14



Light Supply Adjustable spare
reflector. Spot
08.8413.00



Light Supply Adjustable spare
reflector. Flood
08.8415.00



Honeycomb. Big Cells
08.8377.14