


03.6803.40ADA - Weiss

## Hauptspezifikationen

|                   |       |                 |                  |
|-------------------|-------|-----------------|------------------|
| Anzahl an Köpfen  | 1     | Nettolumen (lm) | 1846             |
| Leuchtenkategorie | LED   | Halterungen     | Decke, eingebaut |
| Leistung (W)      | 30.1W | Umgebung        | Innenbeleuchtung |
| CCT (K)           | 4000K |                 |                  |
| CRI               | 90    |                 |                  |

## Beleuchtungstyp

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| LED-Typ                | LED-Anordnung |
| Light distribution     | Symmetrisch   |
| Optiktyp               | Strahler      |
| Strahlungswinkel (°)   | 13            |
| Beam angle C90-270 (°) | 13            |



|             |       |      |
|-------------|-------|------|
| Beam Angle: | 13°   |      |
| h(m)        | E(lx) | D(m) |
| 1           | 22306 | 0.23 |
| 2           | 5576  | 0.46 |
| 3           | 2478  | 0.69 |
| 4           | 1394  | 0.92 |
| 5           | 892   | 1.15 |

Luminous flux lumineuse  
1846 lm (EXTREME CUT OFF)

Frequenz (Hz)  
Spannung (V)  
Dimmbar  
Treiber

50/60  
37.60



Treiber-Typ

|                 |                         |      |
|-----------------|-------------------------|------|
| 50/60           | <b>Notfall</b>          | Ohne |
| 37.60           | <b>Isolationsklasse</b> | II   |
| Yes             |                         |      |
| remote          |                         |      |
| Enthalten       |                         |      |
| Elektronisch    |                         |      |
| dimmbar 1-10 V, |                         |      |
| Elektronisch    |                         |      |
| dimmbar DALI    |                         |      |

### Farbe

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| <b>Ausrichtung</b>      | einstellbar |
| <b>Einbautiefe (mm)</b> | 239         |
| <b>Gewicht (kg)</b>     | 1.01        |
| <b>Neigung (°)</b>      | 35          |

## Drehung (°)

355

## Light Supply Adjustable Trim Dimmable



---

Honeycomb. Small Cells  
08.8049.14



---

Honeycomb. Big Cells  
08.8377.14



---

Elliptical lens  
08.8118.68



---

Screening crosspiece  
08.8242.14



---

Light Supply Adjustable spare  
reflector. Flood  
08.8452.00



---

Light Supply Adjustable spare  
reflector. Medium  
08.8451.00



---

Light Supply Adjustable spare  
reflector. Spot  
08.8450.00



---

Highly-efficient cylinder  
08.8453.40